



your local global brand

Gulf ATF DX III

Жидкость для автоматических трансмиссий

Описание продукта:

Жидкость для автоматических трансмиссий высочайшего качества, обеспечивает надежную защиту современных АКПП, включая электронноуправляемые трансмиссии General Motors и Ford. Усилена стойкостью к образованию лаковых отложений при работе в условиях повышенных температур. Обладает улучшенными низкотемпературными и фрикционными характеристиками, и совместимостью с материалами уплотнений. Обеспечивает в течение всего срока службы бесперебойную работу гидроусилителя руля и некоторых механических КПП.

Преимущества:

- Прекрасно защищает от задиров и износа
- Отличается прекрасными фрикционными характеристиками
- Препятствует образованию лаковых отложений
- Обладает прекрасными низкотемпературными характеристиками
- Совместима с материалами уплотнений

Стандарты и допуски:

General Motors	DEXRON®III G
Ford	MERCON®
MB	236.1/236.5/236.6/236.7
Man	339F
Caterpillar	TO-2
Hagglunds-Denison	HF-0
Allison	C-4
ZF	TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C

Условия	Тестовые методы	Показатели
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	863
Вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	34.3
Вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	7.9
Динамическая вязкость при -40°C мПа·с на вискозиметре	ASTM D2983	<20000
Индекс вязкости	ASTM D2270	>170
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>185
Температура застывания, °C	ASTM D97	<-42
Цвет		красный

Применение:

АКПП производства General Motors и Ford.

ООО «Европейская Масляная Компания»
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46

www.gulfoil.ru
+7 (495) 940 85 98

gulf@gulfoil.ru