



your local global brand

# Gulf Gear LS 80W-90

Трансмиссионное масло

## Описание продукта:

Высокоэффективное минеральное трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного трения или самоблокирующихся дифференциалов (LS- Limited Slip), которые устанавливаются на современные автомобили и внедорожники. Помимо обычных противоизносных присадок масло содержит специальные присадки, способные изменять коэффициент трения, что позволяет функционировать дифференциалу повышенного трения в оптимальном режиме. Масло полностью отвечает требованиям производителей трансмиссионных агрегатов автомобилей европейского, американского и японского производства. Рекомендуется применять в трансмиссиях и других агрегатах, где производителем рекомендуются масла с LS свойствами.

## Преимущества:

- Оптимизирует фрикционные характеристики самоблокируемых дифференциалов и других агрегатов
- Снижает шумность агрегатов
- Обладает хорошими эксплуатационными характеристиками даже при высоких температурах
- Обеспечивает максимальную защиту шестерен и подшипников от задиrow и износа

## Стандарты и допуски:

API GL-5/MT-1  
US Army MIL-PRF-2105E  
Mack GO-J

Условия	Тестовые методы	Показатели
Класс вязкости по SAE	SAE J306	80W-90
Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	902
Вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	154
Вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	15
Динамическая вязкость при -26°C мПа·с на вискозиметре	ASTM D2983	<150000
Индекс вязкости	ASTM D2270	95
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>190
Температура застывания, °C	ASTM D97	<-30

## Применение:

Легковые и грузовые автомобили с самоблокируемыми дифференциалами.



ООО «Атлант»

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр.1

[www.atlant-lub.ru](http://www.atlant-lub.ru)

+7 (495) 922-94-51

[oil@atlant-lub.ru](mailto:oil@atlant-lub.ru)