

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

URANIA TURBO

КОД ПРОДУКТА: 1332

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка для дизельных двигателей с турбонаддувом и без наддува, установленных на автомобилях для коммерческих перевозок.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 15W-40, IVECO 18-1804 КЛАСС T1, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № I302.G04, API CF-4, ACEA E2, MAN 271, MB-Approval 228.1, VOLVO VDS

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,880
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,6
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	138
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,5
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	220
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<-24
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	ГРАФИКИ/0

Все технические данные приводятся только для справки.