

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SYNTIUM 7000 0W-40

КОД ПРОДУКТА: 1838

ПРИМЕНЕНИЕ

SYNTIUM 7000 0W-40 is a fully synthetic high performing motor oil which has been formulated for use in the latest gasoline engine technology.

SYNTIUM 7000 0W-40 is also suitable for use in diesel powered vehicles not requiring diesel particulate filters.

SYNTIUM 7000 0W-40 provides engine protection for many driving styles and conditions covering light and severe duty cycles.

The combination of synthetic base stocks and carefully balanced additive technology used in SYNTIUM 7000 0W-40 ensures maximum engine protection providing excellent engine wear control and controlling the harmful build up of engine deposits.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 0W-40, API SM, API SN, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, BMW LL-01, Разрешение MB 229.5, Porsche A40, RENAULT RN0700/RN0710, VW 502.00-505.00

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	C & B
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,846
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,0
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,8
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<-40
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	>200
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	0 / 0

Все технические данные приводятся только для справки.