




ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



NGN DIAMOND 5W-30

полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилях и небольших грузовиков.

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилях и небольших грузовиков. Данное масло может быть использовано в двигателях автомобилях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами, двигателями с турбонаддувом, фильтром сажи и системой прямого впрыска. Diamond 5W-30 изготовленный по Оптимизированной Производственной Технологии, обеспечивает высокую защиту на всем периоде использования. Особенно рекомендовано для автомобилей Mercedes-Benz и BMW стандарта Евро-4 с фильтрами сажи. Имеет низкое сульфатное содержание золы, а также низкий уровень фосфора и серы (так называемая технология средней сульфатной зольности, фосфора и серы). Обеспечивает устойчивую масляную пленку при холодном старте и высокую стабильность при тяжелых эксплуатационных условиях.

Допуски

API: SM/CF
ACEA A3/B4 (07) and C3 (08)
VW 502.00/505.00 and 505.01 (2005)

MB: 229.31 and 229.51
BMW LL-01 and LL-04
Ford M2C-917A

Типовые характеристики

Плотность	0,849 Kg/L
Вязкость при 100 °C	11,9 cSt
Вязкость при 40 °C	70,3 cSt
Вязкость при -30 °C	<6600 cP
Индекс вязкости	166
Температура вспышки	211 °C
Температура застывания	-39 °C
Сульфатная зольность	<0,80 Wt%