



---

## XTC C60 (SAE 5W-40 / 10W-40)

---

**XTC C60** è un lubrificante *Premium Performance* per motori di vetture a benzina, aspirati o sovralimentati e per motori diesel e turbodiesel ad iniezione diretta.

L'impiego di pregiate basi e di speciali polimeri ad alta stabilità, consente di raggiungere prestazioni straordinarie in termini di resistenza al degrado termico e tenacia del velo d'olio lubrificante anche nelle condizioni più severe di utilizzo, permettendo di estendere l'intervallo di cambio olio fino al limite massimo previsto dal costruttore.

Le sue eccezionali proprietà viscosimetriche consentono all'avviamento una immediata lubrificazione, e in esercizio, grazie all'elevato valore dell'HTHS, di contenere le usure dovute all'abbassamento della viscosità alle alte temperature.

Grazie alla tecnologia Bardahl e all'efficacia della formula **Polar Plus con Fullerene**, **XTC C60** consente, da un lato la sensibile riduzione degli attriti a beneficio delle prestazioni del propulsore, del risparmio di carburante e della protezione degli organi meccanici, dall'altro di mantenere pulito il motore allungandone la vita nella massima efficienza.

### Proprietà

#### Synthetic Special Oil SAE 5W-40

- Superiore controllo delle usure
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore
- Facile avviamento ed immediata lubrificazione a bassa temperatura
- Formula 100% sintetica

#### Synthetic Blend Special Oil SAE 10W-40

- Superiore controllo delle usure
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore
- Facile avviamento ed immediata lubrificazione a bassa temperatura

#### Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio  
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045



## XTC C60 (SAE 5W-40 / 10W-40)

### PERFORMANCE LEVEL

#### Synthetic Special Oil SAE 5W-40

ACEA A3-B4 / API SN-CF / MB 229.5 / BMW Longlife 01 / VW 502.00-505.00  
 OPEL LL-B-025 / Porsche A40 / Renault RN0700-RN0710

#### Synthetic Blend Special Oil SAE 10W-40

ACEA A3-B4 / API SN-CF / MB 229.3 / VW 502.00-505.00 / Renault RN0700

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Gradazione SAE	5W-40	10W-40
Viscosità a 40°C	79,33 cSt	89,8 cSt
Viscosità a 100°C	13,5 cSt	13,8 cSt
Densità a 15°C	0,858 kg/l	0,867 kg/l
Indice di viscosità	175	156
Punto di infiammabilità	200°C	200°C
Punto di scorrimento	-33°C	-39°C
T.B.N.	11,2 (mg KOH/g)	10,7 (mg KOH/g)

*I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze*

#### Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
 www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio  
 Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n.  
 84045