



FICHE TECHNIQUE
v042015

XTC 10W40

DESCRIPTION

Huile semi-synthétique, de hautes performances pour moteurs essence et diesel, convient à tous les types de moteurs turbo-compressés ou non. Pour des intervalles d'entretien prolongés. Excellente protection lors de la mise en température et aux différents régimes du moteur.

APPLICATION

La XTC 10w40 Bardahl, s'utilise en toutes saisons et satisfait aux conditions les plus difficiles. Bonne fluidité à basse température.

SPÉCIFICATIONS

le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	A3 B4 -12
API	SL / CF
VW	502.00 / 505.00
MB	229.1

PROPRIÉTÉS

- ✓ Faible variation de la viscosité.
- ✓ Démarrage à froid facilité.
- ✓ Bonne résistance à l'oxydation.



FICHE TECHNIQUE
v042015

XTC 10W40

DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15 °C	Kg/l	0,869
Viscosité -30 °C	mPa.s	6170
Viscosité 40 °C	mm ² /s	90
Viscosité 100 °C	mm ² /s	13,5
Indice de Viscosité		152
Point d'éclair COC, °C	°C	224
Point d'écoulement, °C	°C	-42
Alcalinité	mgKOH/g	10,2
Cendres Sulfatées	%	1,29

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 36 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36240	6 x 400 ML
36241	12 x 1 L
36243	3 x 5 L
36248	20 L
36244	60 L
36247	205 L

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com