



FICHE TECHNIQUE
v042015

XTS 0W30

DESCRIPTION

Huile 100% synthèse, à base d'additifs de performance de dernière génération, permettant de réduire la friction, éliminant les boues, et optimisant la consommation de carburant. Protection générale assurée.

APPLICATION

La XTS 0w30 Bardahl a d' excellentes performances à basse température. Formulée pour satisfaire au programme « Longlife 2 » (VW). Réduit la consommation de carburant. **Ne convient pas dans le cas de la Norme VW 503.01**

SPÉCIFICATIONS

le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	A1/B1-04 A5/B5-04
VW	503.00/506.00/506.01

PROPRIÉTÉS

- ✓ Evite la surconsommation de carburant.
- ✓ Grande stabilité, VI très élevé.
- ✓ Intervalles de vidange prolongés
- ✓ Excellente dispersion et détergence
- ✓ Film lubrifiant protecteur à haute température.
- ✓ Démarrage à froid facilité
- ✓ Excellente résistance au cisaillement
- ✓ Anti-corrosion, Anti-usure, Anti-mousse

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com



FICHE TECHNIQUE
v042015

XTS 0W30

DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15 °C	Kg/l	0,857
Viscosité -30 °C	mPa.s	3100
Viscosité 40 °C	mm ² /s	55,30
Viscosité 100 °C	mm ² /s	10,10
Indice de Viscosité		174
Point d'éclair COC, °C	°C	226
Point d'écoulement, °C	°C	-50
Alcalinité TBN	mgKOH/g	10,2
Cendres Sulfatées	%	1,28

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 36 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36130	6 x 400 ML
36131	12 x 1 L
36133	3 x 5 L
36134	60 L

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com