



FICHE TECHNIQUE
v042015

XTEC 5W30 C4

DESCRIPTION

Huile de synthèse à très faible teneur en cendre, « Fuel economy » formulée à partir d'additifs de dernière génération, et spécialement étudiée pour les véhicules équipées d'un filtre à particules (FAP), répondant aux normes de dépollution EURO IV et EURO V

APPLICATION

La **5w30 XTEC C4 Bardahl** est issue d'une technologie Low S.A.P.S/High HTHS , très hautes performances à faible viscosité, spécialement conçue pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. Particulièrement adaptée à la spécification RN720 (RENAULT, NISSAN et DACIA). Cette huile moteur est appropriée pour les moteurs essence et diesel, avec ou sans turbo, des voitures de tourisme et camionnettes.

SPÉCIFICATIONS

le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	C4-12
MERCEDES-BENZ	MB 226.51
RENAULT	RN0720

PROPRIÉTÉS

- ✓ Evite la surconsommation de carburant.
- ✓ Adapté aux catalyseurs modernes.
- ✓ Film lubrifiant protecteur à haute température
- ✓ Intervalles de vidange prolongés
- ✓ Excellente dispersion et détergence.
- ✓ Démarrage à froid facilité
- ✓ Excellente résistance au cisaillement
- ✓ Grande protection Anti-corrosion, Anti-usure, Anti-mousse

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com



FICHE TECHNIQUE
v042015

XTEC 5W30 C4

DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15 °C	Kg/l	0,851
Viscosité -35 °C	mPa.s	6020
Viscosité 40 °C	mm ² /s	66
Viscosité 100 °C	mm ² /s	12,10
Indice de Viscosité		174
Point d'éclair COC, °C	°C	228
Point d'écoulement, °C	°C	-39
Alcalinité TBN	mgKOH/g	7,3
Cendres Sulfatées	%	0,49

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 36 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36150	6 x 400 ML
36151	12 x 1 L
36153	3 x 5 L
36158	20 L
36154	60 L
36157	205 L

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com