



FICHE TECHNIQUE
v042015

XTS 10W60

DESCRIPTION

Huile 100% synthèse, basée sur une technologie PAO , de haute performance pour moteurs essence et diesel, convient à tous les types de moteurs turbo-compressés ou non. Pour des intervalles d'entretien prolongés. Excellente protection lors de la mise en température et aux différents régimes du moteur.

APPLICATION

La XTS 10w60 Bardahl, s'utilise en toutes saisons. Viscosité adaptée à basse et haute température

SPÉCIFICATIONS

le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	A3 B4 -12
API	SN / CF

PROPRIÉTÉS

- ✓ Haut indice de viscosité, excellente stabilité.
- ✓ Démarrage à froid facilité.
- ✓ Bonne résistance à l'oxydation.
- ✓ Très bonne résistance au cisaillement
- ✓ Film lubrifiant protecteur à haute température
- ✓ Très bon pouvoir détergent et dispersant
- ✓ Très bonne protection anti-usure, anti-corrosion et anti-mousse



FICHE TECHNIQUE
v042015

XTS 10W60

DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15 °C	Kg/l	0,854
Viscosité -30 °C	mPa.s	6190
Viscosité 40 °C	mm ² /s	163,3
Viscosité 100 °C	mm ² /s	23,3
Indice de Viscosité		173
Point d'éclair COC, °C	°C	224
Point d'écoulement, °C	°C	-40
Alcalinité	mgKOH/g	10,5
Cendres Sulfatées	%	1,33

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 36 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36251	12 x 1 L
36253	3 x 5 L
36258	20 L
36254	60 L
36257	205 L

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com