



FICHE TECHNIQUE  
v062015

# XTM 15W40

## DESCRIPTION

Huile minérale pour véhicules de tourisme et utilitaires. Idéale pour les parcs mixtes. Moteurs essences et diesel, GPL, équipés ou non de turbo ou de catalyseur.

## APPLICATION

La XTM 15w40 Bardahl, s'utilise en toutes saisons. Elle a un excellent pouvoir détergent et une très bonne protection contre l'usure.

## SPÉCIFICATIONS

le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	A3 A3 (98) B3 E2
API	SJ/ CG-4/ CF-4/CF
VW	501.00 / 505.00
MB	229.1/ 228.1
VOLVO	VDS
MACK	EO/L
MAN	271

## PROPRIÉTÉS

- ✓ Evite les dépôts sur les pistons.
- ✓ Bon niveau de détergence.



FICHE TECHNIQUE  
v062015

## XTM 15W40

### DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 20 °C	Kg/l	0,877
Viscosité -20 °C	cP	<7000
Viscosité 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	103
Viscosité 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,1
Indice de Viscosité		139
Point d'éclair COC, °C	°C	208
Point d'écoulement, °C	°C	-27
Cendres Sulfatées	%	1,10

### RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 36 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

### RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36261	12 x 1 L
36263	3 x 5 L
36268	20 L
36264	60 L
36267	205 L

#### SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI  
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - [www.bardahlfrance.com](http://www.bardahlfrance.com)