

Описание

- Синтетическое энергосберегающее моторное масло класса вязкости SAE 5W-30

Применение

- Моторное масло для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с турбонаддувом.
- Рекомендовано в качестве моторного масла, обеспечивающего сокращение расхода топлива, для роторных двигателей Mazda RX-7 и RX-8.

Спецификации

- ACEA A1/B1.
- ACEA A5/B5.

Преимущества

- Моторное масло для всесезонного применения.
- Превосходная защита двигателя после холодного старта.
- Соответствует требованиям, предъявляемым к маслам с удлинненными интервалами замены.
- Способствует снижению потребления топлива двигателем.
- Устойчивая высокопрочная защитная пленка ограничивает износ двигателя.
- Обеспечивает прекрасную работу двигателя в различных режимах эксплуатации.
- Хорошая защита от ржавчины и коррозии.
- Предотвращает образование отложений.
- Уменьшенное воздействие на окружающую среду.
- Совместимо с катализаторами.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 5W-30
Плотность, 15 °С	D 1298	kg/m ³	863
Кинематическая вязкость, 100 °С	D 445	mm ² /s	9.61
Кинематическая вязкость, 40 °С	D 445	mm ² /s	54.1
Индекс вязкости	D 2270	-	164
Температура застывания	D 97	°С	-30
Температура вспышки	D 92	°С	201
Вязкость, -30 °С	IP 383	mPa.s	6050
Щелочное число	D 2896	mg KOH/g	10.1

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.