



BARDAHL GEAR OIL 4005

BARDAHL Gear Oil 4005 è un olio totalmente sintetico Total Driveline, formulato per la lubrificazione delle trasmissioni manuali e dei differenziali di autovetture, autovetture sportive e veicoli commerciali.

Le straordinarie caratteristiche E.P. (Estreme Pressioni) e l'estrema resistenza al degrado da esercizio, lo rendono adatto all'impiego nei differenziali a dentatura ipoide fortemente sollecitati e nei sistemi di ingranaggi esposti per lungo tempo a temperature elevate.

VANTAGGI

- Massima protezione degli ingranaggi contro l'usura e i forti carichi
- Maggior efficienza della trasmissione
- Assicura maggior longevità e pulizia a tutti gli organi della trasmissione
- Elevata resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica
- Compatibilità con i sincronizzatori e gli elastomeri
- Permette di estendere al massimo gli intervalli di cambio olio previsti dal costruttore

PERFORMANCE LEVEL

API GL-5 / GL-4 / MT-1 / MB 235.8 / MIL-L-2105D MIL PRF 2105E SAE 75W90

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	107,9 cSt
Viscosità a 100°C	15,8 cSt
Densità a 15°C	0,869 kg/l
Indice di viscosità	157
Punto di infiammabilità	146°C
Punto di scorrimento	<-36°C

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045