

Современное универсальное масло, усиленное тщательно подобранным комплектом присадок, для двигателей последнего поколения.

ПРИМЕНЕНИЕ

**Бензиновые
и дизельные двигатели**

- Особенно рекомендуется для всех бензиновых двигателей с каталитическим конвертером или без него, а также дизельных двигателей с турбонаддувом или без него современных легковых автомобилей и легких автофургонов в наиболее сложных погодных и эксплуатационных условиях

СТАНДАРТЫ

**Международные
стандарты**

- ACEA 2004: A3/B4
- API: SL/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность

Термическая стабильность

Противоизносные свойства

Холодный пуск

- Сохраняет свои свойства в течение всего срока службы.
- Хорошая термостойкость. Хорошая моющая и дисперсионная способность, антикоррозионные свойства, устойчивость к пенообразованию значительно превышают требования стандартов, указанных выше.
- Превосходные противоизносные свойства соответствуют требованиям изготовителей двигателей.
- Отличная низкотемпературная текучесть масла обеспечивает легкий холодный пуск. Части двигателя фактически смазываются сразу же при пуске. Это гарантирует увеличение срока их службы и уменьшение шума в двигателях, оборудованных гидравлическими толкателями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF SOLARIS TXI 10W-40

Методы

Единицы измерения

Плотность при 15°C	ASTM D 1298	г/см ³	0,871
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	96,6
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	155
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	230

Приведены усредненные значения для информации