



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



NGN EMERALD 5W-30

полностью синтетическое моторное масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких грузовиков.

Полностью синтетическое моторное масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких грузовиков, оборудованных фильтрами сажи (соответствует нормам евро-4 выброса выхлопных газов). Данный продукт был специально разработан для легковых автомобилей и легких грузовых автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Seat и Skoda) и имеет очень длинные интервалы замены масла (до 30.000 км для бензиновых двигателей и 50.000 км - для дизельных). Обеспечивает чрезвычайно быстро устойчивую масляную пленку при холодном старте и сохраняет эту пленку при высоких температурах. Соответствует спецификации VW 504.00 и 507.00, но также подходит для автомобилей, где предписана прежняя спецификация VW, такие как 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 и 505.00.

Допуски

API: SM/CF	MB 229.51
ACEA A3/B4 (07) , ACEA C3 (08)	BMW LL-04
VW 504.00/507.00 (approved)	Porsche C30

Данное масло не подходит для двигателей R5 и V10 до 2007 года.
Для этих двигателей четко предписано VW 506.01.

Типовые характеристики

Плотность	0,847 Kg/L
Вязкость при 100 °C	11,7 cSt
Вязкость при 40 °C	72,0 cSt
Вязкость при -25 °C	<6600 cP
Индекс вязкости	158
Температура вспышки	210 °C
Температура застывания	-42 °C