

## Описание

- Сверхвысокопроизводительное синтетическое моторное масло класса вязкости SAE 5W-20 для последнего поколения двигателей Ford Ecoboost Euro V

## Применение

- Моторное масло для атмосферных или турбированных бензиновых двигателей, соответствующих нормам LPG и Euro V, Ford M2C 948-B.
- Особенно рекомендуется для бензиновых двигателей Ford Ecoboost Euro V.
- Совместимо с применением Ford M2C 925-B 5W-20.

## Спецификации

- ACEA A1/B1.
- API SN.
- Ford M2C 948-B.

## Преимущества

- Произведено для последнего поколения бензиновых двигателей легковых автомобилей Ford Ecoboost Euro V.
- Улучшенная экономия топлива, более 0.9% Ford M2C 925-B 5W-20.
- Обратно совместимо с применением Ford M2C 925-B 5W-20.
- Удлинённый интервал замены.
- Прочность масляной пленки обеспечивает минимальный износ деталей двигателя.
- Обеспечивает прекрасную работу двигателя в различных условиях эксплуатации.
- Хорошая защита от ржавчины и коррозии.

## Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 5W-20
Плотность, 15 °С	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	847
Кинематическая вязкость, 100 °С	D 445	mm <sup>2</sup> /s	8.0
Кинематическая вязкость, 40 °С	D 445	mm <sup>2</sup> /s	43.3
Индекс вязкости	D 2270	-	157
Температура застывания	D 97	°С	-36
Температура вспышки, Р-М	D 93	°С	212
Вязкость НТНС	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.6
Вязкость -30 °С	D 5293	mPa.s	4400

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.