




## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



### NGN PERFECT 15W-50

полусинтетическое моторное масло с универсальной применяемостью для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и грузовиков с малой грузоподъемностью.

Полусинтетическое моторное масло с универсальной применяемостью для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и грузовиков с малой грузоподъемностью. Данное масло обеспечивает легкий запуск при низких температурах и создает превосходную смазочную пленку при высоких рабочих температурах. NGN Perfect со специальным пакетом присадок обеспечивает надежную работу двигателя. Обладает отличной защитой от износа, пенообразования и коррозии, обеспечивает идеальную чистоту двигателя.



### Допуски

API SL/CF  
ACEA: A3/B4 (04)  
VW 500.00/505.00

MB 229.1  
Porsche

### Типовые характеристики

Плотность	0,874 kg/l
Вязкость при 100 °C	18,0 cSt
Вязкость при 40 °C	137,3 cSt
Вязкость при -25/20 °C	<7000 cP
Индекс вязкости	146
Температура вспышки	227 °C
Температура застывания	-33 °C
Сульфатная зольность	1 Wt%