


QUARTZ 9000 ENERGY 5W-30



Высококачественное моторное масло, производимое по синтетической технологии, для бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Самые последние модели бензиновых и дизельных двигателей

Самые сложные условия

Спортивное, всесезонное вождение

- Подходит для всех типов бензиновых и дизельных двигателей (многоклапанных, турбированных, оборудованных или не оборудованных катализатором) легковых автомобилей и легких грузовиков.
- Подходит для самых суровых условий эксплуатации (городской трафик, главные улицы, автомагистрали).
- Подходит для всех стилей вождения, особенно, спортивного и высокоскоростного.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

Одобрения производителей*

- ACEA: A3/B4
- API: SL/CF
- VW 502.00/505.00
- MB 229.5, обратная совместимость с 229.3
- GM-LL-A/B-025

ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный интервал замены

Отличная защита двигателя от износа

Высокая чистота деталей двигателя

- Соответствует наиболее строгим требованиям производителей в отношении интервалов замены благодаря очень высокой окислительной стабильности.
- Обеспечивает превосходную защиту деталей двигателя от износа, благодаря эффективному пакету присадок.
- Обеспечивает максимальную чистоту деталей двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-30	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D 1298	кг/м ³	851
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	67,5
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	11,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	230
Общее щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	10

Приведены средние значения для ознакомления

*Смотреть руководство по эксплуатации техники для уточнения рекомендации производителя.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-30
Обновление: 01/2011



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.