

Super Leichtlauf 10W-40

ОПИСАНИЕ

Super Leichtlauf 10W-40 HC-синтетическое моторное масло для нагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и интеркулерами. Полностью выполняет требования, предъявляемые к маслам современными концепциями двигателестроения.

СВОЙСТВА

- легкий запуск двигателя
- быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах
- очень высокая стабильность масляной пленки при высоких и низких температурах
- высокая стабильность масла к сдвигу и старению
- очень хорошие противоизносные свойства
- экономит топливо и снижает количество вредных веществ в выхлопе
- обеспечивает оптимальную чистоту двигателя
- протестировано на совместимость с турбированными двигателями и катализатором

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SN / CF
ACEA A3 / B4
VW 501 01 / 505 00
MB-Freigabe 229.1 / 229.3

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующих спецификации:

Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2
Peugeot/Citroen (PSA) B71 2300
Renault RN 0700/0710

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: SAE J300		10W-40
Цвет ASTM	: DIN ISO 2049		L 3,0
Плотность при 15 °C	: DIN 51757	г/см³	0,870
Вязкость при 40°C	: ASTM D 7042-04	мм²/с	93,7
Вязкость при 100 °C	: ASTM D 7042-04	мм²/с	14,0
Индекс вязкости	: DIN ISO 2909		153
Температура вспышки	: DIN ISO 2592	°C	228
Температура застывания	: DIN ISO 3016	°C	-39
Сульфатная зольность	: DIN 51575	г/100г	1,0-1,6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально подходит для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе для турбированных двигателей. Специально разработано для удлиненных интервалов смены масла и удовлетворяет высоким требованиям производителей двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ФАСОВКА

1 л / Брутто 0,977 кг	Артикул 1928
4 л / Брутто 3,917 кг	Артикул 1916
5 л / Брутто 4,736 кг	Артикул 1929
20 л / Брутто 18,360 кг	Артикул 1304
60 л / Брутто 56,240 кг	Артикул 1302
205 л / Брутто 196,350 кг	Артикул 1303

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de PI 25/12/05/2017