



## Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20

с технологией TITANIUM FST™. СИЛА ТИТАНА БЕЗ ГРАНИЦ.

### Описание

Ничто не подвергает двигатель и, конечно, моторное масло такому испытанию, как суперкар феноменальной мощности.

За последние 10 лет давление в двигателях суперкаров увеличилось почти вдвое. Такие двигатели, занимающие вершину автомобильного инженерного искусства, представляют собой экстремальную испытательную площадку для масла Castrol EDGE SUPERCAR.

Полностью синтетические моторные масла Castrol EDGE SUPERCAR с технологией TITANIUM FST™, придающей масляной пленке дополнительную силу и прочность благодаря соединениям титана, проверены и испытаны в лучших в мире суперкарах с непревзойденными эксплуатационными характеристиками.

Масла линейки Castrol EDGE SUPERCAR подходят к использованию в обычных автомобилях серийного производства, эксплуатируемых с повышенной нагрузкой, демонстрируя свои исключительные качества независимо от характеристик двигателя и стиля вождения.

### Применение

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 одобрено для использования в Aston Martin DB11 и других спортивных автомобилях.

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 предназначено для двигателей, особенно азиатских производителей, в которых предписано применение смазочных материалов, соответствующих отраслевым стандартам API SN или ILSAC GF-5 в классе вязкости SAE 0W-20.

При выборе смазочного материала руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля и нижеприведенным разделом спецификаций продукта.

### Преимущества

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 с технологией TITANIUM FST™ обеспечивает надёжную и максимально эффективную работу двигателей суперкаров, спортивных автомобилей, гоночных машин и форсированных моторов последнего поколения, которые эксплуатируются с повышенной нагрузкой, требующей от моторного масла непревзойденной прочности смазочной плёнки и запаса эксплуатационных характеристик.

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20:

- поддерживает максимальную эффективность работы двигателя как в краткосрочном периоде времени, так и в течение длительного срока службы;
- подавляет образование отложений, способствуя повышению скорости реакции двигателя на нажатие педали акселератора\*;
- обеспечивает непревзойдённый уровень защиты мотора в разных условиях движения и широком диапазоне температур;
- обладает высокой стойкостью к вспениванию;
- протестировано в ведущих мировых суперкарах.

\*по сравнению с нормами теста ASTM D 6593 Seq VG

## Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0,849
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	8,8
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	41
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	208
Температура застывания	ASTM D97	°С	-48
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	220
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	0,85

## Спецификации

API SN  
ILSAC GF-5

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20  
05 Jul 2017

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)