

5W-40

Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом или без него

Описание:

Eurol Syndura 5W-40 является полностью синтетическим моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Предназначено для автомобилей с нейтрализатором, турбонаддувом двигателя и непосредственным впрыском.

Eurol Syndura 5W-40 обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную смазочную пленку при холодном запуске и обеспечивает высокую термостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.

Eurol Syndura 5W-40 не только предлагает очень хорошую защиту от износа, но и защищает от ржавчины и коррозии, а специальные добавки содержат все детали чистыми от грязи, шлама и отложений.

Eurol Syndura 5W-40 предлагает топливосберегающие свойства и может смешиваться как с синтетическими, так и с минеральными моторными маслами.

Спецификации и одобрения:

Performance level

API SN/CF

ACEA A3/B4

VW 502.00

MB 229.5

MB 226.5

BMW Longlife-01

PSA B71 2296 / PSA B71 2293

Porsche A40

Renault RN0710

Renault RN0700

GM-LL-B-025

Fiat 9.55535-M2

Fiat 9.55535-H2

VW 505.00

Типичные показатели:

5W-40

Цвет

Коричневый

Плотность при 20°C

0.8524 Кг/л

ASTM D 1298

Вязкость при 40°C

86.2 cSt

ASTM D 445

Вязкость при 100°C

14.9 cSt

ASTM D 445

Индекс вязкости

182

ASTM D 2270

Вязкость, динамическая (CCS)

5400 cP

ASTM D 2602

Температура вспышки

203 °C

ASTM D 93

Температура застывания

-42 °C

ASTM D 97

Доступен в 5л, 210л

E100084

ЭТОТ ЛИСТ СОДЕРЖИТ РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОЗМОЖНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКТОВ EUROL. ИЗ-ЗА НЕПРЕРЫВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОДУКТА ИНФОРМАЦИЯ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ ОСНОВАНА НА ТИПИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ. АВТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБЫ, НАНЕСЕННЫЕ НЕПОЛНОТОЙ И/ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОСТЬЮ ТЕКСТА. ЧИТАТЕЛЮ СОВЕТУЮТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА В ДИАЛОГЕ С ПОСТАВЩИКОМ.