



HUSKEY
Specialty Lubricants



SLIPKOTE®



CHUCK-EEZ®
Manufactured by Specialty Lubricants Corp.

Ассортимент для автомагазинов и автосервисов

Применение	Продукт															
• детали дискового тормозного механизма легковых автомобилей • датчики АБС • наконечники свеч зажигания • клеммы аккумуляторных батарей • электрические контакты • пластмассовые шестерни • прокладки и кольцевые уплотнения	SLIPKOTE 220-R SILICONE DBC SILICONE DISC BRAKE CALIPER GREASE AND NOISE SUPPRESSOR GREASE Силиконовая смазка суппорта дискового тормоза. Изготовлена из высокоочищенных синтетических базовых масел и стабильного, синтетического загустителя, и легирована подобранными антикоррозионной, антиокислительной и противоизносной присадками. ОДОБРЕНИЯ: NSF/U.S.D.A H1, KOSHER, СП 40-102-2000 <table><tr><th>T, °C</th><th>NLGI</th><th>Базовая основа</th><th>Загуститель</th><th>Присадки</th><th>TDS</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>- 46 ÷ + 299</td><td>3</td><td>PDMS</td><td>SYNTH</td><td>SPECIAL</td><td></td><td></td></tr></table>	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание	- 46 ÷ + 299	3	PDMS	SYNTH	SPECIAL			
	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание									
	- 46 ÷ + 299	3	PDMS	SYNTH	SPECIAL											
		SLIPKOTE 220-R SILICONE WITH PTFE DBC¹⁾ DISC BRAKE CALIPER GREASE Силиконовая смазка суппорта дискового тормоза. Для увеличения нагрузочной способности смазки, улучшения металлических поверхностей и снижения трения субмикронные частички политетрафторэтилена полностью гомогенизированы в смазке. ОДОБРЕНИЯ: NSF/U.S.D.A H1, KOSHER, СП 40-102-2000 <table><tr><th>T, °C</th><th>NLGI</th><th>Базовая основа</th><th>Загуститель</th><th>Присадки</th><th>TDS</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>- 46 ÷ + 299</td><td>3</td><td>PDMS</td><td>SYNTH</td><td>PTFE</td><td></td><td></td></tr></table>	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание	- 46 ÷ + 299	3	PDMS	SYNTH	PTFE		
	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание									
- 46 ÷ + 299	3	PDMS	SYNTH	PTFE												
	SLIPKOTE 943C SILARAMIC DBC GREASE DISC BRAKE CALIPER GREASE AND NOISE SUPPRESSOR Разработана уменьшить шум при торможении, вибрацию и не плавность хода деталей суппорта. Изготовлена из высокоочищенных полидиметилсилоксановых базовых масел и легирована новейшими противоржавейной, антиокислительной и противоизносной присадками. Содержит уникальный высокотемпературный материала из керамики. Высокотемпературные характеристики смазки делают ее идеальной для применения в керамических тормозах, которые работают при очень высоких температурах. <table><tr><th>T, °C</th><th>NLGI</th><th>Базовая основа</th><th>Загуститель</th><th>Присадки</th><th>TDS</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>- 46 ÷ + 1650</td><td>2</td><td>PDMS</td><td>SYNTH</td><td>CERAMIC</td><td></td><td></td></tr></table>	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание	- 46 ÷ + 1650	2	PDMS	SYNTH	CERAMIC			
T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание										
- 46 ÷ + 1650	2	PDMS	SYNTH	CERAMIC												



ООО «АД-ЗЕТ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
HUSK-ITT CORPORATION.

+7 (812) 425-42-82

sale@slipkote.su

www.slipkote.su
www.ad-z.ru

Применение	Продукт														
• детали дискового тормозного механизма грузовых автомобилей • подшипники ступиц колес • рулевые рейки • дверные замки • петли и ограничители дверей • механизмы регулировки сидений • механизмы стеклоподъемников • тросы в оболочках • узлы и детали пневмосистем	HUSKEY HTL-500 PTFE GREASE PURE-SYNTHETIC EXTREME EMPEPERATURE PTFE GREASE Высшего качества низкотемпературная универсальная, полностью синтетическая смазка с отличными диэлектрическими свойствами. Изготавливается из синтетического базового масла с добавлением современного пакета присадок и стабильного загустителя, обогащена политетрафторэтиленом. Многоцелевые смазка для длительного обслуживания. Испытания смазок в различных отраслях промышленности доказали их высокую эффективность. Особенно рекомендуется для подшипников ступиц колес автомобильной техники, работающей в районах Крайнего Севера и Якутии в период зимней эксплуатации. ОДОБРЕНИЯ: THERMO KING, NSF/U.S.D.A H1, CFIA, KOSHER <table><tr><th>T, °C</th><th>NLGI</th><th>Базовая основа</th><th>Загуститель</th><th>Присадки</th><th>TDS</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>-60 ÷ +266</td><td>2</td><td>SYNTH</td><td>SYNTH</td><td>PTFE</td><td></td><td>Рекомендации: MERITOR, WABCO, BENDIX, SAF , KNORR-BREMSE</td></tr></table>	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание	-60 ÷ +266	2	SYNTH	SYNTH	PTFE		Рекомендации: MERITOR, WABCO, BENDIX, SAF , KNORR-BREMSE
T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание									
-60 ÷ +266	2	SYNTH	SYNTH	PTFE		Рекомендации: MERITOR, WABCO, BENDIX, SAF , KNORR-BREMSE									
• датчики АБС • сальники автотранспортных средств • пластиковые пары трения	HUSKEY HVS-100 SILICONE GREASE Не затвердевающая и не коксующаяся силиконовая смазка. Имеет отличные диэлектрические свойства, механическую и термическую стабильность. Она нерастворима в воде, углеводородах, метаноле, этаноле, разбавленных кислотах и щелочах, растительных и минеральных маслах, гликоле и глицерине, работоспособна в средах природного газа и сжиженного углеводородного газа (СУГ). ОДОБРЕНИЯ: NSF/U.S.D.A H1, KOSHER <table><tr><th>T, °C</th><th>NLGI</th><th>Базовая основа</th><th>Загуститель</th><th>Присадки</th><th>TDS</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>- 43 ÷ +299</td><td>3</td><td>PDMS</td><td>SYNTH</td><td>SPECIAL</td><td></td><td></td></tr></table>	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание	- 43 ÷ +299	3	PDMS	SYNTH	SPECIAL		
T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание									
- 43 ÷ +299	3	PDMS	SYNTH	SPECIAL											
• регулировочные механизмы барабанного тормоза • суппорты дискового тормоза: обратные металлические поверхности тормозных колодок, противоскрипные пластины • резьба болтов и свечей зажигания • клапанная распред. коробка • система выпуска газов • распределительный вал • прессовые посадки	HUSKEY MOLY PASTE ASSEMBLY LUBRICANT & ANTI-SEIZE COMPOUND Многоцелевой смазочный материал сверхвысокого давления и противозадирная паста для сверхтяжелых условий работы, разработанный уменьшить задираание, металлоистирание, коррозионное истирание (фреттинг-коррозию) и износ. Обеспечивает превосходное смазывание при обкатке (приработке) нового или восстановленного механического оборудования. Он предупреждает металлоистирание, задираание или схватывание металлических соединений при эксплуатации. Уменьшает вращающий момент при сборке и облегчает разборку, снижая шанс повреждения. Антикоррозионные и антиокислительные характеристики смазочного материала максимизируют абсолютную защиту от коррозии и срок его службы. <table><tr><th>T, °C</th><th>NLGI</th><th>Базовая основа</th><th>Загуститель</th><th>Присадки</th><th>TDS</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>-35 ÷ +400</td><td>1</td><td>MINERAL</td><td>Li12-HY</td><td>MoS2</td><td></td><td></td></tr></table>	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание	-35 ÷ +400	1	MINERAL	Li12-HY	MoS2		
T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание									
-35 ÷ +400	1	MINERAL	Li12-HY	MoS2											



Применение	Продукт														
- Резьбовые соединения - Болты трубопроводов - Звездочки и цепи - Тормозные кулаки и пальцы - Шлицы и шпоночные соединения	HUSKEY 341 COPPER ANTI-SEIZE COMPOUND ASSEMBLY LUBRICANT & ANTI-SEIZE COMPOUND Недорогая, смазочная и противозадирная паста промышленного назначения для сверхтяжелых эксплуатационных условий, содержащая ультрадисперсные порошки меди и графита в специальной, неплавящейся минеральной смазке. Она оставляет защитную пленку, которая изолирует и защищает металлические детали даже при экстремальных воздействиях тепла, давления, пара и воды. ОДОБРЕНИЯ: MIL-PRF-907E, G.E. D6Y28, GARRET PCS5724, FORD ESE-M12A4-A, U.T. PRATT & WHITNEY PWA 36053-2 <table><tr><td>T, °C</td><td>NLGI</td><td>Базовая основа</td><td>Загуститель</td><td>Присадки</td><td>TDS</td><td>Примечание</td></tr><tr><td>-18 ÷ +1100</td><td>1</td><td>MINERAL</td><td>SYNTH</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание	-18 ÷ +1100	1	MINERAL	SYNTH			
T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание									
-18 ÷ +1100	1	MINERAL	SYNTH												
- кислородные датчики (лямбда-зонд) - болты турбонагнетателей и EGR - резьбовые соединения выхлопной системы - детали каталитического нейтрализатора отработавших газов - резьба свечей зажигания	HUSKEY 684 NICKEL ANTI-SEIZE Высшего качества, высокотемпературная смазочная и противозадирная паста для сверхтяжелых условий работы, содержащая сбалансированную смесь частичек чистого никеля и графита, гомогенизированную в полусинтетическую, неплавящуюся смазку. ОДОБРЕНИЯ: MIL-PRF-907E, FORD ESE-M12A4-A, FORD WSD-M13P8-A1, CHRYSLER MS-7682, BOEING BAC 5008 TYPE 7-3, GARRETT ENGINE PCS5721, G.E. ATOMIC EQUIPMENT, DIVISION D50YP12, G.E. ENGINE A50-TF198 CLASS A, G.E. D6Y6, U.T. PRATT & WHITNEY PWA 36053-1, WAUKESHA ENGINE DIVISION <table><tr><td>T, °C</td><td>NLGI</td><td>Базовая основа</td><td>Загуститель</td><td>Присадки</td><td>TDS</td><td>Примечание</td></tr><tr><td>-54 ÷ +1427</td><td>1</td><td>P/SYNTH</td><td>SYNTH</td><td>NI+AL+G</td><td></td><td></td></tr></table>	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание	-54 ÷ +1427	1	P/SYNTH	SYNTH	NI+AL+G		
T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание									
-54 ÷ +1427	1	P/SYNTH	SYNTH	NI+AL+G											
- резьба насос-форсунок - резьба свечей зажигания	HUSKEY FG-1800 FOOD GRADE ANTI-SEIZE & THREAD SEALING COMPOUND Премиального качества, синтетическая, невысыхающая, нетоксичная уплотнительная (резьбовая) смазка и противозадирная паста для пищевой и других отраслей промышленности. Содержит сбалансированную смесь политетрафторэтилена (тефлона) и других твердых смазочных добавок, гомогенизированных в специальную, неплавящуюся пластичную смазку. Цвет белый. ОДОБРЕНИЯ: NSF/U.S.D.A H1, CFIA, KOSHER, CAROLLO ENGINEERS, INC. <table><tr><td>T, °C</td><td>NLGI</td><td>Базовая основа</td><td>Загуститель</td><td>Присадки</td><td>TDS</td><td>Примечание</td></tr><tr><td>-15 ÷ +204</td><td>1</td><td>SYNTH</td><td>SYNTH</td><td>PTFE</td><td></td><td></td></tr></table>	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание	-15 ÷ +204	1	SYNTH	SYNTH	PTFE		
T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание									
-15 ÷ +204	1	SYNTH	SYNTH	PTFE											
Резьбовые соединения	HUSKEY 577 ALUMINUM ANTI-SEIZE COMPOUND Противозадирная паста промышленного назначения для сверхтяжелых эксплуатационных условий, содержащая														



	ультрадисперсные порошки алюминия и графита в специальной, неплавящейся минеральной смазке.						
	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание
	До +1100	1	MINERAL	SYNTH	AL		соответствует MIL-PRF-907E
Применение	Продукт						
- резьбовые соединения - электрические контакты - свечи накаливания - резьбовые соединения выхлопной системы - детали тормозной системы (металл-металл)	HUSKEY 2000 LUBRICATING PASTE AND ANTI-SEIZE COMPOUND FOR HIGH TEMPERATURE Смазочная и противозадирная паста для сверхтяжелых эксплуатационных условий, содержащая ультрадисперсные порошки меди, алюминия и графита в специальной, неплавящейся полусинтетической смазке. Она оставляет защитную пленку, которая изолирует и защищает металлические детали даже при экстремальных воздействиях тепла, давления, пара и морской воды. ОДОБРЕНИЯ: U.S.D.A. H2, THE SAN DIEGO COUNTY WATER AUTHORITY, DANA CORPORATION, GM 9985728, MIL-PRF-907E						
	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание
	-185 ÷ +235	1	P/SYNTH	SYNTH	CU+G+AL		
- подшипники ступиц колес автомобилей - выжимные подшипники сцепления - шаровые шарниры передней подвески - шарниры рычагов задней подвески - наконечники тяг рулевого управления - игольчатые подшипники карданных шарниров - шлицевые соединения	HUSKEY TUFF STUFF GREASE ADVANCED INDUSTRIAL STRENGTH GREASE Новое поколение частично синтетической пластичной смазки, разработанное удовлетворять требованиям современного производства. Она изготавливается по новейшей технологии из высокоочищенных базовых масел, присадок и синтетических загустителей. Обеспечивает снижение трения и несравненную защиту в нормальных и тяжелых условиях эксплуатации. Это полное в смысле слова многоцелевая, неплавящаяся пластичная смазка. Непревзойденно функционирует в самых разных условиях эксплуатации: от обычных до сверхтяжелых. Уникальная формула из высококачественных парафиновых базовых масел и полимеров, с добавлением новейшей противозадириной присадки HUSKEY Specialty Lubricants , которые формируют прочную, долговечную смазочную пленку, защищающую от трения, износа и коррозии в широком температурном диапазоне ОДОБРЕНИЯ: MACK GC-G, CASE IH 251H EP, CHRYSLER MS-3701, KOMATSU KES 07.881, NSF/U.S.D.A H2, GM 9985254 GREASE WHEEL BEARING/HIGH TEMPERATURE, NO. 2, GM 4733-M, GM 6031-M, SAE J310-2000 «AUTOMOTIVE LUBRICATING GREASES», CATERPILLAR MULTIPURPOSE GREASE (MPG)						
	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание
	-30 ÷ +282	2	P/SYNTH	SYNTH	EP		
- шариковые и роликовые подшипники - кулачковые упоры, шлицы - поверхности скольжения и зубчатые соединения - основные узлы спецтехники	HUSKEY MOLYPLEX GREASE SEMI-SYNTHETIC HEAVY DUTY MOLY GREASE Премиального качества, полусинтетическая, универсальная пластичная смазка, содержащая смесь дисульфида молибдена и других специальных твердых смазочных добавок. Благодаря этой уникальной смеси смазка обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, в сравнении со смазками, содержащими только дисульфид молибдена. Применяется как одна смазка для основных узлов экскаватора: шестерни поворотной платформы, кремальберная шестерня, оси роликов опорно-поворотного устройства, шестерня и рейка напора.						



	ОДОБРЕНИЯ: ESCO CORPORATION, MACK MG-C, CATERPILLAR MPGM, KOMATSU MULTIPURPOSE MOLYBDENUM GREASE (MPGM)						
	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание
	-12 ÷ 241	2	P/SYNTH	SYNTH	MoS2		

Применение	Продукт						
- ШРУС типа трипод (внутренний) - подшипник ступиц - узлы ходовой части - выжимные подшипники сцепления - подшипники водяных насосов и генераторов - натяжные ролики ГРМ - крестовины карданных передач	HUSKEY MP-2 POLYUREA GREASE Вторая генерация полимочевинной смазки. Это единственная в своем роде, многоцелевая смазка с высокими эксплуатационными качествами, производимая по передовой технологии. Испытания смазки показали, что она служит минимум в два раза дольше литиевых и комплексных литиевых смазок.						
	ОДОБРЕНИЯ: NLGI GC-LB (наивысшая категория качества автомобильных смазок).						
	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание
	-40 ÷ +235	2	MINERAL	POLYUREA	EP		

- ШРУС типа трипод (внутренний) - крестовины карданных передач	SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE¹⁾ GENUINE POLYUREA GREASE FOR TRIPOD-TYPE CONSTANT VELOCITY (C.V.) JOINTS Специально разработана удовлетворять жестким условиям работы шарниров равных угловых скоростей (гомокинетических шариковых и триподов), встречающимся в переднеприводных, полноприводных и некоторых моделях заднеприводных автомобилей.						
	ОДОБРЕНИЯ: GMNA 9986102, FORD WSS-M1C258-A1, GKN TRIPOD JOINT GREASE						
	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание
	-40 ÷ +204	1-1.5	MINERAL	POLYUREA	EP		

- ШРУС шариковый (наружный) - средне- и высокоскоростные подшипники скольжения - опорные ролики	HUSKEY MOLY-GRAPH GREASE MOLY-GRAPH HEAVY DUTY POLYMER GREASE Уникальная формула из высококачественных, специально отобранных парафиновых базовых масел, полимеров и высокостабильных синтетических загустителей. Содержит дисульфид молибдена и противозадирные (EP), противоржавейные, противоокислительные присадки для обеспечения длительной защиты от трения, износа и коррозии.						
	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание
	-20 ÷ +274	2	MINERAL	SYNTH	EP+MoS2+G		

ШРУС шариковый (наружный)	SLIPKOTE PREMIUM MOLY CV JOINT GREASE¹⁾ GENUINE MOLY GREASE FOR BALL-TYPE CONSTANT VELOCITY (C.V.) JOINTS Разработана специально для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и вобрала в себя последние достижения в технологии производства специальных смазочных материалов. Она обладает отличными противозадирными (EP) и высокотемпературными свойствами, которых нет у других смазок ШРУС, присутствующих на автомобильном OEM и						



вторичном авторынке.

ОДОБРЕНИЯ: GMNA 9986102, FORD WSS-M1C258-A1, GKN TRIPOD JOINT GREASE

Т, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание
	1-1.5	MINERAL	Li12-HY	MoS2		

Применение

Продукт

- Общее применение
- Подшипники ступиц
- Шаровые шарниры
- подшипники вентиляторов и насосов

HUSKEY COOLUBE GREASE MULTI-PURPOSE PREMIUM GREASE

Высококачественная, многоцелевая, противозадирная Е.Р., немывная пластичная смазка для высоких скоростей. Она обеспечивает лучшее смазывание в большем числе узлов, более широком интервале температур (от -40° до +227 °C), во влажных или сухих условиях и более длительные периоды, чем традиционные смазки с загустителями на мылах металлов. Благодаря отличной стабильности, она остается на любых металлических поверхностях и в подшипниках дольше, чем большинство традиционных смазок. Изготавливается по особой рецептуре и технологии, она не плавится и не вытекает из подшипников даже при высоких температурах.

ОДОБРЕНИЯ: U.S.D.A H2, FEDERAL SPECIFICATION VV-G-632B

Т, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание
-40 ÷ +227	2	MINERAL	SYNTH	EP		

- подшипники генераторов и стартеров
- шлицевые соединения стартеров
- подшипники вентиляторов и насосов

HUSKEY COOLUBE 65 GREASE HIGH PERFORMANCE GREASE

Низкотемпературная пластичная смазка, разработанная для высоких скоростей и средних нагрузок. Изготавливается из минерального базового масла наивысшего качества с добавлением современных присадок и высокостабильного загустителя. Обеспечивает отличное смазывание во влажных или сухих условиях в широком диапазоне температур в разнообразном оборудовании.

ОДОБРЕНИЯ: MIL-PRF-10924C/D, MIL-G-10924C/D, FORD WSB-M1C163-D

Т, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание
-60 ÷ +154	2	MINERAL	Ca12-HY	EP		

- седельно-сцепные устройства грузовых автомобилей
- универсальные шарниры

HUSKEY COOLPLEX GREASE MULTI-PURPOSE POLYMER GREASE

Премиального качества, многоцелевая, неплавящаяся пластичная смазка. Блендируется из высококачественных базовых масел и синтетических загустителей. Легирована новейшими присадками, обеспечивающие длительную защиту от ржавления, коррозии и окисления. Самое важное свойство смазки - это высокое прилипание (адгезия) её полимерных присадок. Благодаря этому уменьшается трение, смягчаются удары, и минимизируется износ. Обладая такой адгезионной способностью, остается на металлических поверхностях гораздо дольше, чем другие традиционные смазки. В результате, более продолжительное смазывание с удлинёнными смазочными интервалами.

ОДОБРЕНИЯ: U.S.D.A H2



ООО «АД-ЗЕТ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
HUSK-ITT CORPORATION.

+7 (812) 425-42-82

sale@slipkote.su

www.slipkote.su
www.ad-z.ru

	<table><tr><th>T, °C</th><th>NLGI</th><th>Базовая основа</th><th>Загуститель</th><th>Присадки</th><th>TDS</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>-15 ÷ +285</td><td>2</td><td>MINERAL</td><td>SYNTH</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание	-15 ÷ +285	2	MINERAL	SYNTH			
T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание									
-15 ÷ +285	2	MINERAL	SYNTH												
Применение	Продукт														
- Среднескоростные подшипники (до 3000 об/мин) - газовое оборудование автомобиля (соединения, уплотнения) - электрические контакты - пары трения специальных точных приборов	HUSKEY PF-27 MULTI-PURPOSE PFPE GREASE Пластичные смазки HUSKEY PF изготовлены из чистых перфторполиэфирных (перфтор-алкилполиэфирных) масел и современных присадок, загущенных политетрафторэтиленом для формирования стабильной смазки. Их применение бесчисленно, благодаря отличной стойкости к воздействию химических реагентов, нерастворимости в углеводородах, широкому интервалу рабочих температур, низкой испаряемости, высокой предельной нагрузке, высокой стойкости к окислению и термостойкости, не токсичности, превосходной радиационной стойкости, высокому объемному удельному сопротивлению и низкой температуре застывания. ОДОБРЕНИЯ: DANA CORPORATION, FEDERAL MOGUL, FORD M-19579-A991 <table><tr><th>T, °C</th><th>NLGI</th><th>Базовая основа</th><th>Загуститель</th><th>Присадки</th><th>TDS</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>-25 ÷ +302</td><td>2</td><td>PFPE</td><td>PTFE</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание	-25 ÷ +302	2	PFPE	PTFE			
T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание									
-25 ÷ +302	2	PFPE	PTFE												
- распредвал - коленвал - цилиндро-поршневая группа - шатунные и коренные вкладыши	SLIPKOTE LIQUID ENGINE ASSEMBLY LUBE Испытанное предпусковое масло для любых бензиновых и дизельных двигателей. Её очень липкая смазочная пленка образует защитное покрытие на соприкасающихся поверхностях трения, которая не стекает во время и после монтажа. Это покрытие необходимо во время ответственного периода обкатки до и после начала циркуляции моторного масла в двигателе. <table><tr><th>T, °C</th><th>NLGI</th><th>Базовая основа</th><th>Загуститель</th><th>Присадки</th><th>TDS</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>-18 ÷ +293</td><td>---</td><td>SPEC</td><td>SPEC</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание	-18 ÷ +293	---	SPEC	SPEC			
T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание									
-18 ÷ +293	---	SPEC	SPEC												
- операции резанием и шлифованием - нарезание резьбы - развертывние	HUSKEY SOLUBE CUTTING OIL Универсальная, компаундированная, водорастворимая смазочно-охлаждающая жидкость, разработанная для смазывания и охлаждения черных и цветных металлов при операциях резанием и шлифованием. Испытанный и высококачественный продукт, известный как смазочно-охлаждающая жидкость для тяжелых режимов машинной обработки резанием, и как эмульгируемое гидравлическое масло, а также антикоррозийное средство. <table><tr><th>T, °C</th><th>NLGI</th><th>Базовая основа</th><th>Загуститель</th><th>Присадки</th><th>TDS</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>+163</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td></td><td></td></tr></table>	T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание	+163	---	---	---	---		
T, °C	NLGI	Базовая основа	Загуститель	Присадки	TDS	Примечание									
+163	---	---	---	---											

Пояснения и обозначения:



ООО «АД-ЗЕТ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
HUSK-ITT CORPORATION.

+7 (812) 425-42-82

sale@slipkote.su

www.slipkote.su
www.ad-z.ru

¹⁾ Продукты поставляются по специальному заказу.

PFPE - Перфторполиэфир

PTFE - Политетрафторэтилен (тефлон®)

MINERAL - Минеральное масло

SYNTH - Синтетическое масло

P/SYNTH - Частично синтетическое масло

EP - Противозадирные присадки

MoS2 - Дисульфид молибдена

Ca12-HY - Кальций 12-гидроксид

POLYUREA - Полимочевина (Поликарбамид)

PDMS - Полидиметилсилоксан

CERAMIC - порошок специальной керамики

G - Графит

CU - Медь

AL - Алюминий

NI - Никель

Li12-HY - Литий 12-гидроксид

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Приведённая информация не освобождает пользователя от необходимости проведения собственных испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании. Copyright 2017 by HUSK-ITT Corporation.



ООО «АД-ЗЕТ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
HUSK-ITT CORPORATION.

+7 (812) 425-42-82

sale@slipkote.su

www.slipkote.su
www.ad-z.ru