

Neste Pro C2 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-30
API SL, SJ/CF
ACEA A3/B4, A3/B3
BMW Longlife-01
Fiat 9.55535-G1
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
MB-Approval 229.5
VW 502.00/505.00

ОПИСАНИЕ

Масло Neste Pro C2 5W-30 является полностью синтетическим экономящим топливо моторным маслом. Оно разработано специально для автомобилей Toyota, Honda, Mitsubishi, Subaru, Citroën и Peugeot, в которых используется фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей и устройства переработки выхлопных газов, которые требуют к применению масла класса ACEA C2. Работа фильтра (DPF) требует использование так называемого Low SAPS масла, с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличный холодный запуск
- Помогает экономить топливо
- Длительный интервал замены

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5W-30

Плотность кг/м ³ 15°C	852
Температура вспышки °C (COC)	215
Температура застывания °C	-39
Индекс вязкости	170
Вязкость сСт/ 40 °C	57,5
Вязкость сСт/ 100 °C	10,3
Вязкость сП/ -30 °C	4800
Сульфатная зола (% веса)	<0,8
Фосфор (ppm)	700-900
Сера (% веса)	<0,3

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Pro C2 5W-30 подходит для таких бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и взнов, где требуются к применению масла класса API SM/CF. Проверьте пригодность масла из инструкции по использованию автомобиля или у представителя импортера.