

Neste Pro F 5W-30

Синтетическое моторное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-30
API SL, SJ/CF
ACEA A5/B5, A1/B1
Ford WSS-M2C912-A1
Ford WSS-M2C913-A, B, C, D
Renault 0700

ОПИСАНИЕ

Neste Pro F 5W-30 – маловязкое синтетическое моторное масло, в котором приняты во внимание требования к качеству бензиновых двигателей современных легковых автомобилей с малым выбросом и малым трением.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличный холодный запуск
- Помогает экономить топливо
- Длительный интервал замены

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5W-30

Плотность кг/м ³ 15°C	853
Температура вспышки °C (COC)	222
Температура застывания °C	-45
Индекс вязкости	166
Вязкость сСт/ 40 °C	55
Вязкость сСт/ 100 °C	9,8
Вязкость сП/ -30 °C	4200

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Его свойства особенно подходят для двигателей Ford, для которых рекомендуется масло, отвечающее спецификации Ford WSS-M2C913-C. Продукт также подходит для более старых двигателей Ford, где требуется использование масел отвечающих классам M2C 913-B, M2C 913-A либо M2C 912-A1.

Neste Pro F 5W-30 рекомендуется использовать с бензиновыми и дизельными двигателями, которые специально разработаны для масла с малым трением и низкой вязкостью. Также подходит для автомобилей Hyundai и KIA.