

Neste Pro Gear 75W-90

Полностью синтетическое трансмиссионное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 75W-90
API GL-4
MIL-L-2105
ZF 13-118

ОПИСАНИЕ

Neste Pro Gear 75W-90 изготавливается из синтетической базовой жидкости с добавлением присадок противозадирной (EP) и предотвращающих окисление и коррозию. Его морозостойкость высока: трансмиссия сразу безупречно работает даже при сильном морозе. В то же время оно гарантирует эффективную смазку и при высоких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работает при очень широком температурном диапазоне
- Высококачественные противозадирные присадки
- Хорошая устойчивость к окислению

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

75W-90

Плотность кг/м ³ 15°C	843
Температура вспышки °C (COC)	230
Температура застывания °C	-63
Индекс вязкости	181
Вязкость cСт/ 40 °C	84
Вязкость cСт/ 100 °C	14,5
Вязкость по Брукфильду сП/ -40 °C	28500
Температура туннелирования °C	-55

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансмиссионное масло Neste Pro Gear 75W-90 рекомендуется для круглогодичного применения в северных условиях. Его присадки дают зубчатым передачам и подшипникам трансмиссии эффективную защиту от износа, а синхронизаторам надлежащее трение, обеспечивающее удобство переключения. Применяется в трансмиссиях, для которых рекомендуется масло категории API GL-4.