

Информация о продукте 01.30.11

09-06-2018

Emperol Diesel 10W-40

Описание

Emperol Diesel 10W-40 — современное синтетическое топливозономичное дизельное моторное масло. Продукт изготовлен на основе минеральных и синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости. Тщательно сбалансированный состав присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива: до 2 %
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких температурах
- очень высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- эффективная защита от определенных негативных особенностей дизельных двигателей в виде загущения масла во время использования

Назначение

Emperol Diesel 10W-40 – специальное моторное масло для всех видов дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных). Для оптимального выбора масла всегда см. справочную базу данных.

Характеристики

ACEA A3/B3, A3/B4-08

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Типичные характеристики

| | |
|---|-------|
| Плотность при 15 °С, кг/л | 0,866 |
| Вязкость при -25 °С, мПа·с | 6620 |
| Вязкость при 40 °С, мм ² /с | 89,30 |
| Вязкость при 100 °С, мм ² /с | 13,50 |
| Индекс вязкости | 153 |
| Температура вспышки по Кливленду, °С | 216 |
| Температура застывания, °С | -39 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г | 8,3 |
| Сульфатная зольность, % | 1,08 |
| Показатель преломления смазки при 20 °С | 1,477 |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



34468
Бутылка
емкостью 1 л



35654
Банка
емкостью 4 л



31328
Банка
емкостью 5 л



32714
20 L Bag in Box



34469
Ведро
емкостью 20 л



34470
Бочка
емкостью 60 л



34471
Бочка
емкостью 208 л