

Информация о продукте 01.30.70

09-06-2018

Specialsynth MSP 5W-40

Описание

Specialsynth MSP 5W-40 — универсальное синтетическое моторное масло высшей категории, разработанное с применением современных технологий. Тщательно сбалансированный состав современных присадок со средним уровнем сульфатной зольности и содержанием фосфора и серы (Mid SAPS) и синтетические базовые масла премиум-класса обеспечивают следующие свойства продукта:

- снижение расхода топлива
- высокий уровень защиты от износа
- быстрый холодный запуск
- совместимость с сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами
- совместимость с двигателями предыдущего поколения, что делает продукт пригодным для универсального применения
- пригодность для использования в оборудовании с увеличенными интервалами замены масла, если такой режим предусмотрен автопроизводителем

Назначение

Specialsynth MSP 5W-40 – синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и фургонов. Благодаря особой формуле Mid SAPS подходит для последнего поколения бензиновых и дизельных двигателей независимо от того, оснащены ли они дизельными сажевыми фильтрами. Для выбора оптимального способа использования всегда см. справочную базу данных.

Характеристики

ACEA C3

API SN/CF

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51

Approved under VW 505.00/505.01

GM dexos 2

Porsche A40

Ford M2C917-A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,850

Вязкость при -30 °C, мПа·с 5760

Вязкость при 40 °C, мм²/с 74,80

Вязкость при 100 °C, мм²/с 13,20

Индекс вязкости 180

Температура вспышки по Кливленду, °C 224

Температура застывания, °C -36

Общее щелочное число, мг КОН/г 7,4

Сульфатная зольность, % 0,78

Летучесть по Noack, % 9,2

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

								
31257	35213	34201	31256	32715	57028	34041	12189	34518
Бутылка	Банка	Банка	Банка	20 L Bag in Box	Ведро	Банка	Бочка	Бочка
емкостью 1 л	емкостью 4 л	емкостью 5 л	емкостью 5 л		емкостью 20 л	емкостью 20 л	емкостью 60 л	емкостью 200 л
								
12281	33730							
Бочка	IBC-контейнер							
емкостью 208 л	емкостью 999 л							

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.