



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Standart 15W-40 - всесезонное минеральное моторное масло, обеспечивающее надежную защиту двигателя. Масло производится на основе минеральных базовых компонентов с использованием высококачественного пакета функциональных присадок.

Область применения

Моторные масла **Rosneft Standart** предназначены для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, где требуется использование масел уровня API SF/CC и ниже.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
 API SF/CC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает стабильность эксплуатационных свойств в различных режимах работы;
- Эффективно отводит тепло от наиболее теплонагруженных деталей двигателя;
- Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и защищает двигатель от протечек;
- Рецептура масла разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 5 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Standart 15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	13,9
Динамическая вязкость CCS при - 20 °С, мПа·с	ASTM D 5293	6900
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	130
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	8,4
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-28
Испаряемость по НОАК, %	ГОСТ 32330	10,9
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D1298	888