



L.O.P Super Lube Полностью синтетическое моторное масло SAE 5W30, Артикул 45033, 45034

Технический Паспорт

Физико-химические свойства

Щелочное число	8 мг KOH/г
Плотность, $\text{gcm}^3 @ 15^\circ \text{C}$	0.880
Температура вспышки, $^{\circ}\text{C}$	208 $^{\circ}\text{C}$
Вязкость при 40°C	64 cSt
Вязкость при 100°C	10.8 cSt
Индекс Вязкости	137
Температура застывания	-40 $^{\circ}\text{C}$

L.O.P. Super Lube Полностью синтетическое моторное масло 5W-30, производится из высококачественных синтетических базовых масел и присадок с высокими уровнями производительности. Обеспечивает отличную производительность, а также хорошую экономию топлива.

Особенности и преимущества:

- Отличная топливная экономичность и контроль осадка
- Отличная высокая и низкая температура
- Отличные долговременные противоизносные характеристики
- Очень высокий уровень чистоты двигателя
- Долгосрочная производительность диспергатора и защита от коррозии
- Защищает от залипания колец и высоких температур
- Снижает потребление масла и выбросов

Производительность / Технические характеристики:

- ACEA: A1-12/B1-12
- API: SL/CF
- ILSAC: GF-3
- BMW LL-98
- FORD: WSS-MC2 913A/WSS-MC2 913B

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено в Великобритании. Lucas Oil Products UK Ltd., Unit 4 Cunliffe Drive, Llangefni Industrial Estate, Llangefni, Anglesey, LL77 7JA. Эксклюзивный Дистрибьютор в России: www.lucasoil.ru Тел. +7(812) 313 11 10