



L.O.P Super Lube Полностью синтетическое моторное масло SAE 5W30 GM, Артикул 45025, 45026

Технический Паспорт

Физико-химические свойства

Щелочное число	9 мг KOH/г
Плотность, g/cm^3 @ 15°C	0.860
Температура вспышки, СОС	220°C
Вязкость при 40°C	61 cSt
Вязкость при 100°C	11.7 cSt
Индекс Вязкости	191
Температура застывания	-35°C

L.O.P. Super Lube Полностью синтетическое моторное масло 5W-30 GM, разработано в соответствии с требованиями бензиновых и дизельных транспортных средств GM / Vauxhall / Opel, работающих с расширенными интервалами замены. Разработано из высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективных добавок, для обеспечения высокой чистоты и длительного срока службы масла. Оно обеспечивает отличную работу двигателя с уменьшенными выбросами и хорошей экономией топлива. Обеспечивает оптимальную защиту двигателя даже при работе в условиях экстремальных жарких и холодных климатических условий, но при этом обеспечивает максимальную производительность.

Особенности и преимущества:

- Подходит для бензиновых и дизельных автомобилей GM / Vauxhall / Opel, работающих с расширенными интервалами замены
- Отличная высокая и низкая температура
- Отличная топливная экономичность и контроль осадка для езды по городу
- Очень высокий уровень чистоты двигателя
- Долговечность и защита от коррозии
- Снижение потребления масла и выбросов

Производительность / Технические характеристики:

- API: SL/CF
- ACEA: A3/B3, A3/B4
- VW: 502.00, 505.00
- MB: 229.3
- BMW: Longlife-01
- GM: LL-025-A/B

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено в Великобритании. Lucas Oil Products UK Ltd., Unit 4 Cunliffe Drive, Llangefni Industrial Estate, Llangefni, Anglesey, LL77 7JA. Эксклюзивный Дистрибутор в России: www.lucasoil.ru Тел. +7(812) 313 11 10