



L.O.P Super Lube Полностью синтетическое моторное масло SAE 5W30 VAG, Артикул 45017, 45018

Технический Паспорт

Физико-химические свойства

Щелочное число	6 мг KOH/г
Плотность, $\text{gcm}^3 @ 15^\circ \text{C}$	0.851
Температура вспышки, $^\circ\text{C}$	200 $^\circ\text{C}$
Вязкость при 40°C	71 cSt
Вязкость при 100°C	11.9 cSt
Индекс Вязкости	162
Температура застывания	-39 $^\circ\text{C}$

L.O.P . Super Lube Полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло, которое производит с высокой экономией топлива и расширенными интервалами замены и подходит для использования во всей линейке легковых автомобилей VW. Разработано для удовлетворения требований среднего уровня SAPS, полностью совместимо с последними дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и бензиновыми каталитическими преобразователями, что продлевает срок службы и эффективность устройств после выхлопной обработки, используемых в настоящее время в бензиновых и дизельных автомобилях последнего поколения.

Особенности и преимущества:

- Технология Mid-SAPS уменьшает образование частиц в DPF, расширяя интервалы регенерации и срок службы каталитического нейтрализатора
- Снижение осадка увеличивает срок службы масла
- Отличная текучесть при низких температурах для улучшения холодного запуска и защиты от износа при пуске
- Оптимизированные трения и противоизносные свойства, обеспечивающие долговременную топливную экономичность и увеличенный срок службы двигателя

Производительность / Технические характеристики:

- ACEA: C 3-12
- VW: 504.00/507.00
- MB: 229.51
- BMW: Longlife-04
- Porsche: C30

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено в Великобритании. Lucas Oil Products UK Ltd., Unit 4 Cunliffe Drive, Llangefni Industrial Estate, Llangefni, Anglesey, LL77 7JA. Эксклюзивный Дистрибьютор в России: www.lucasoil.ru Тел. +7(812) 313 11 10