



Полностью синтетическое моторное масло Lucas SAE 5W40, Артикул 10186, 10187

Технический Паспорт

Физико-химические свойства

Щелочное число	10 мг КОН/г
Плотность, gcm^3 @ 15 °C	0.854
Температура вспышки, °C	226.66°C
Вязкость при 40 °C	71 cSt
Вязкость при 100 °C	13.5 cSt
Индекс Вязкости	197

Lucas SAE 5W-40 Синтетическое Моторное Масло- это состав высококачественных синтетических базовых масел и эксклюзивный пакет присадок с высокой производительностью. Это идеальное решение для обеспечения минимального сопротивления для уменьшения расхода топлива и легкого запуска в холодную погоду. Пользователь может ожидать максимальную защиту от износа даже с расширенными интервалами замены.

Эксклюзивный пакет присадок в Lucas Synthetic SAE 5W-40 обеспечивает дополнительную защиту и более длительный срок службы масла в турбированных двигателях.

Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Соответствует или превосходит все спецификации производителей для SAE 5W-40 и APISL. Превосходит A3/B3/B4 • S J/CF. Превосходит VW 502/505/500 и Ford WSS M2 C 917 A.

Превышает американские и европейские спецификации OEM, превышает уровень производительности API SM/SL/SJ/CF • A CEA A3-98, B3-98, B4-98 • V W 500/502/505 • Daimler Chrysler 229.1 • B MW Longlife Oil.