

GEVITRO GL-5 FS LS

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ

Описание

Gevitro GL-5 FS LS- синтетическое трансмиссионное масло (Limited Slip), специально разработанное для дифференциалов ограниченного проскальзывания современного легкового, коммерческого транспорта и внедорожной техники. Данное масло может быть использовано в дифференциалах ограниченного проскальзывания европейских, японских и американских транспортных средств; подходит для трансмиссий, редукторных мостов, коробок рулевого механизма, универсальных шарниров и т.п. Gevitro GL-5 FS LS рекомендовано для легковых и спортивных машин, часто управляющих на высокой скорости, а также для широкого ряда применений, где указан EP тип трансмиссионного масла.

Преимущества

- Оптимизирует противозносные свойства элементов ограниченного проскальзывания
- Эффективен в уменьшении трансмиссионного шума
- Хорошая производительность при высоких температурах
- Обеспечивает максимальную защиту редукторов, подшипников и элементов ограниченного проскальзывания



Допуски и одобрения

- API GL-5/GL-5 LS
- MIL-L 2105D
- SCANIA STO 1:0
- MB 235.61
- GM 12346140/1942386
- Ford M2C-187-A/192-A/188-A

Типичные свойства

SAE		75W/140
Плотность 15 °C	kg/m3	871
Вязкость 40 °C		175
Вязкость 100 °C	cSt	24.8
Индекс вязкости		174
Температура застывания	°C	-54
Температура вспышки C.O.C	°C	220
Рабочая температура	°C	-50/150