

GEVITRO TDL SS

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
ДЛЯ ВСЕХ СИСТЕМ ПРИВОДА

Описание

Gevitro TDL SS - полусинтетическое трансмиссионное масло премиального качества, подходит для универсального применения во всех системах привода (Total Drive Line) где рекомендовано API GL-3, 4 или 5. Может быть использовано в обычных, а также в современных коробках передач и дифференциалах задних мостов в легковых автомобилях, грузовиках и автобусах как при легких, так и очень тяжелых условиях эксплуатации.

Не предназначено для дифференциалов ограниченного проскальзывания!

Преимущества

- Отличная защита синхронизаторов и шестерней во всей системе привода
- Отличная устойчивость к износу, коррозии и пенообразованию
- Очень высокая термическая и окислительная стабильность
- Хорошая производительность при всех температурных условиях, идеальный продукт для любого сезона



Допуски и одобрения

- API GL-3/4/5/MT-1
- MIL-PRF-2105E
- MAN 342 Type SL/S, MAN 341 Type TL/Z3, MAN 3343 Type S/SL
- ZF TE-ML 01/02/05/07/09
- Scania STO 1:0
- Volvo 97310

Типичные свойства

SAE		75W/90
Плотность 15 °C	kg/m ³	887
Вязкость 40 °C	cSt	83
Вязкость 100 °C	cSt	15.0
Идекс вязкости		191
Температура застывания	°C	-45
Темп. вспышки C.O.C	°C	180
Рабочая температура	°C	-40/150