

Produktinformation

LL-Spezial FO SAE 5W-30

ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW-Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. Speziell für die Anforderungen von Ford und Renault.

LL-Spezial FO SAE 5W-30 zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus.

Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Das Produkt ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW-Otto- und Dieselmotoren bestens geeignet.

LL-Spezial FO SAE 5W-30 wird in Motoren von Ford und Renault mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt.

Dabei sind die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller zu beachten.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß den nachfolgenden Klassifikationen/Spezifikationen:

- API SL
- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschriften/ACC.To:

- RN 0700
- Ford WSS-M2C 913-D
- Ford WSS-M2C 913-C

Dieses hervorragende Produkt LL-Spezial FO SAE 5W-30 zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:

- Hervorragende Kaltstarteigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen
- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Geringe Verdampfungsneigung, dadurch niedriger Ölverbrauch
- Einen weitgehenden Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Verlängerte Ölwechselintervalle schützen natürliche Ressourcen

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Dichte bei 15°C	Viskosität bei 100°	Pourpoint	Farbe	Viskositäts-Index
Prüfung nach	51 757	51 562	DIN ISO 3016	Visuell	DIN ISO 2909
Einheit	kg/m ³	mm ² /s	°C	-	VI
Daten	850	9,5	-48	braun	167

Alle Daten sind Richtwerte und unterliegen den üblichen Schwankungen der Produktion

j2090*20112016

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.