

## Produktinformation

# Super F1 Racing SAE 5W-50

*ist ein modernes synthetisches Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl. Es garantiert auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen einen optimalen Schmierfilm.*

Super F1 Racing SAE 5W-50 ist bestens geeignet für moderne Benzinmotoren unter schwerster Belastung im Rennsport.

Super F1 Racing SAE 5W-50 ist durch seine spezielle Additivierung auch für eine extrem sportliche Fahrweise geeignet.

Dieses Produkt garantiert auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen einen sicheren Schmierfilm.

Super F1 Racing SAE 5W-50 wird in Motoren mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt.

Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß der nachfolgenden Klassifikationen und Spezifikationen:

- API: SN/CF
- ACEA: A3/B4

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschriften/ACC.To:

- MB 229.1

Super F1 Racing SAE 5W-50 bietet gegenüber mineralölbasischen Motorenölen einige Vorteile:

- Sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten, Scherstabilität
- Im Teil- und Vollastbetrieb einen geringeren Kraftstoffverbrauch
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Eine gute Scherstabilität
- Auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen ein sicherer Schmierfilm
- Einen weitgehenden Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Verlängerte Ölwechselintervalle schützen natürliche Ressourcen

### Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Dichte bei 15 °C	Viskosität bei 100°C	Farbe	Pourpoint	Viskositäts-Index (VI)
<b>Prüfung nach</b>	EN ISO 12185	DIN 51 562	visuell	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
<b>Einheit</b>	kg/m <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup> /s	-	°C	VI
<b>Daten</b>	850	20,1	gelbbraun	-39	187

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.

j2080\*16102016

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.