

# Produktinformation

## Exklusiv V.0 SAE 0W-30

**ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für alle Otto- und PKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboladung und Direkteinspritzer**

Exklusiv V.0 SAE 0W-30 zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus.

Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Exklusiv V.0 SAE 0W-30 ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in allen modernen PKW-Otto- und Dieselmotoren bestens geeignet.

Exklusiv V.0 SAE 0W-30 wird in Motoren mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

*Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß den nachfolgenden Klassifikationen/Spezifikationen:*

- API: SL
- ACEA: A5/B5

*Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschriften/ACC.To:*

- VW 503 00 / 506 00 / 506 01

Exklusiv V.0 SAE 0W-30 bietet in der Praxis:

- Hervorragende Kaltstarteigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen von unter -30°C
- Ein äußerst stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten, Scherstabilität
- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Geringe Verdampfungsneigung, dadurch niedrigen Ölverbrauch
- Einen ausgezeichneten Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.
- Katalysatoreignung
- Verlängerte Ölwechselintervalle schützen natürliche Ressourcen

### Typische Kennwerte

Eigenschaft	Dichte bei 15°C	Viskosität bei 100°C	Farbe	Pourpoint	Viskositäts-Index
Prüfung nach	EN ISO 12 185	51562	Visuell	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Einheit	kg/m <sup>3</sup>	mm <sup>2</sup> /s	-	°C	VI
Daten	846	10	goldbraun	-50	170

*Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen*

*j2069\*05032016*

*Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.*