

Product Information

Turbo 3000D Truck Speed 15W-40

ist ein hochwertiges SHPD Mehrbereichsmotorenöl für PKW- und LKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung aller Fabrikate.

Dieses sehr gute Produkt ist für alle Motoren ganzjährig einsetzbar. Minimierung von Reibung, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch, hervorragende Kaltstarteigenschaften.

Truck Speed 15W-40 ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Truck Speed 15W-40 wird im gemischten Fuhrpark in Motoren mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt.

Es ist besonders geeignet für moderne Dieselfahrzeuge, welche die Euro V Abgasnorm erfüllen. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß den nachfolgenden Klassifikationen/Spezifikationen:

- API: SL/ CI-4
- ACEA: E7/A3/B4,

Freigabe: ■ MB-Freigabe 228.3

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschriften/ACC.To:

- ALLISON TES 439 Level
- MAN 3275-1
- Volvo VDS-3
- RENAULT VI RLD-2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Caterpillar ECF 1a, ECF-2
- Mack EO-N
- MTU Type 2
- Cummins CES 20076/77/78
- Deutz DQC III-10
- MB 229.1

In der Praxis zeigen sich beim Einsatz von Turbo 3000D Truck SAE 15W-40 einige Vorteile:

- ◆ Gute Kaltstarteigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen
- ◆ Ein stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- ◆ Gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- ◆ Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- ◆ Einen weitgehenden Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.
- ◆ Katalysatoreignung
- ◆ Eine sehr gute Scherstabilität
- ◆ Verhinderung der Bildung von Schwarzschlamm
- ◆ Eine hohe Oxidationsstabilität

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Dichte bei 15°	Farbe	Viskosität bei	Pourpoint	Viskositätsindex
Prüfung nach	EN ISO 12185	visuell	DIN 51562	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Einheit	kg/m ³	-	mm ² /s	°C	VI
Wert	874	gelbbraun	14,1	-42	144

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.

j2039 *02052016

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.