ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ATF

ADDINOL ATF CVT

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Новейшая разработка ADDINOL ATF CVT — это синтетическое масло класса «супер премиум» для автоматических коробок передач. Комплекс присадок обеспечивает широкий диапазон применения в легковых автомобилях с бесступенчатой трансмиссией (CVT).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Особо рекомендуется для применения в бесступенчатых трансмиссиях легковых автомобилей.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не рекомендуется использовать в гибридных бесступенчатых трансмиссиях автомобилей Toyota и Ford!

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в бочках и таре по 1 л.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций и ведущих фирм-изготовителей автомобилей OEM к рабочим характеристикам:

- **Audi / VW TL 52180 / G 052 180**
- **Mercon C**
- **Ford CVT 23 / CVT 30**
- **Honda HMMF**
- **Toyota TC**
- **Nissan NS-2**
- **Mitsubishi CVTF-J1 / SP-III**
- **Subaru NS-2 / Lineartronic CVTF**
- **Mini Cooper EZL 799**
- **Hyundai Genuine CVTF**
- **Hyundai / Kia SP-III**
- **Suzuki TC / NS-2 / CVT Green 1**
- **Dodge / Jeep NS-2 / CVTF +4**
- **GM / Saturn DEX-CVT**
- **MB 236.20**

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Отличные фрикционные свойства	• **Обеспечивает плавное переключение передач**
• Превосходная текучесть при низких температурах	• **Надежная смазка после пуска и легкое переключение скоростей при низких температурах окружающей среды**
• Высокая чистота чувствительных управляющих клапанов	• **Надежная передача мощности**
• Великолепные противоизносные свойства и характеристики пенообразования	• **Обеспечивает долгую работу масла и длительные интервалы технического обслуживания**
• Антикоррозионные свойства	• **Надежная защита от коррозии и длительные интервалы технического обслуживания**
• Высокая совместимость с пластиками	• **Надежная защита от утечек**



Издание 11/2012

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de

ADDINOL ATF CVT

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытаний / единица измерения		ATF CVT	Испытание
Внешний вид			прозрачный продукт без загрязнений красный	визуальный контроль
Плотность	при 15 °C	кг/м³	851	DIN 51757
Кинематическая вязкость	при 40 °C	мм²/с	31,6	DIN ISO 51562-1
	при 100 °C	мм²/с	7,1	
Кинематическая вязкость после сдвига Испытание в коничес-ком роликоподшипнике, 20 ч	при 100 °C	мм²/с	6,4	DIN 51350-6
Индекс вязкости			196	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость	при −40 °C	мПа·с	14 700	DIN 51398
Температура вспышки	COC	°C	202	DIN EN 2592
Температура застывания		°C	−45	DIN ISO 3016

ADDINOL: профессионалы в области высокомощных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокомощных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокомощных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокомощные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

Издание 11/2012

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Тел.: +49 (0) 3461-845-201, факс: +49 (0) 3461-845-555
E-mail: info@addinol.de, Интернет: www.addinol.de