



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Multi ATF

Полностью синтетическая жидкость универсального применения для автоматических коробок передач

ОПИСАНИЕ

AIMOL Multi ATF – универсальная гидродинамическая жидкость на синтетической основе и специальных присадок, обеспечивающих высокий уровень эксплуатационных свойств. Предназначена для всех самых современных автоматических коробок передач, особенно автомобилей производства Японии, США и Кореи. Используется в широком диапазоне температур окружающей среды и обеспечивает необходимый уровень трения. Благодаря применению уникальной комбинации синтетической базы и высокотехнологического пакета присадок обеспечивает легкое и плавное переключение передач. Для обнаружения мест возможных утечек окрашена в красный цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Multi ATF рекомендуется для применения в следующих типах автомобилей/оборудования:

- ❖ Автоматические коробки передач, установленные на самых современных легковых и грузовых автомобилях, автобусах и спецтехнике
- ❖ Подходит для автоматических трансмиссий большинства легковых автомобилей Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Subaru, Ford, Volvo, GM, Mercedes Benz, Volkswagen и др
- ❖ Гидроусилители рулевого управления
- ❖ Для правильного выбора жидкости рекомендуем обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля
- ❖ Гидравлические системы мобильного оборудования, где производителем прописано использование всесезонных масел класса вязкости ISO VG 32

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Отличная окислительная стабильность, что гарантирует долгий срок службы на всём протяжении эксплуатации
- ❖ Выдающиеся антикоррозионные и антипенные свойства.
- ❖ Отличные низкотемпературные свойства
- ❖ Мягкое переключение передач без рывков
- ❖ Заменяет масла предыдущего поколения (например, Dexron II и III)
- ❖ Снижение шума и вибраций
- ❖ Отличительные смазывающие и противоизносные свойства
- ❖ Стабильная масляная пленка даже при очень высоких температурах
- ❖ Отличные фрикционные свойства обеспечивают надежную эксплуатацию систем трансмиссии автомобилей и снижают потери энергии на трение
- ❖ Обеспечивает должный отвод тепла от трущихся поверхностей
- ❖ Высокая термическая стабильность
- ❖ Низкая точка текучести и отличный уровень эксплуатации при минусовых температурах облегчает переключение передач на морозе
- ❖ Полная совместимость с уплотняющими материалами
- ❖ Продлевает срок службы трансмиссий



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Multi ATF

Полностью синтетическая жидкость универсального применения для автоматических коробок передач

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Multi ATF выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- ◆ Allison C-4 & TES 295
- ◆ Caterpillar TO-2
- ◆ ZF TE ML 09X- 11B- 14B
- ◆ MB 236.1...236.9
- ◆ Toyota T-III; T-IV
- ◆ Dexron II и III
- ◆ Mercon, Mercon V
- ◆ Volvo 1161540, en Audi G-055-025-A
- ◆ Hyundai и Mitsubishi SP,SP-II,SP-III
- ◆ ATF LT 71141; BMW LT-2
- ◆ MAN 339 тип D & F; Z1/V1 & Z2
- ◆ Toyota WS (в постгарантийный период)
- ◆ Ford M2C-138CJ, 166H, 202B
- ◆ Isuzu; Saab 93 165 147
- ◆ JASO M 415 1A; JATCO 3100 PL 085
- ◆ ATF 7045E, ATF 1375.4 и LA 2634
- ◆ VW G 052 162 A1
- ◆ Honda Z1 (за исключением CVT)
- ◆ Nissan Matic D, J и K
- ◆ GM 9986195, JWS 3309/ 3314/3324
- ◆ Mazda M-III; Idemitsu K7
- ◆ Subaru K0410Y0700
- ◆ VOITH G- 1363 – G-607
- ◆ Chrysler ATF +3 и ATF +4 (в постгарантийный период)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Multi ATF
Плотность при 20 °C, г/мл	ASTM D1298	0.844
Температура вспышки в откр.тигле, °C	ASTM D97	>180
Вязкость динамическая при -40 °C, сП	ASTM D2983	<20 000
Вязкость кинематическая при -30 °C, сСт	ASTM D4052	1967.2
Вязкость кинематическая при -20 °C, сСт	ASTM D4052	827.2
Вязкость кинематическая при 0 °C, сСт	ASTM D4052	209
Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	ASTM D445	34
Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	ASTM D445	7.5
Индекс вязкости	ASTM D2270	197
Температура текучести, °C	ASTM D97	<-48
Цвет		Красный

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Multi ATF – масло для автоматических коробок передач не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.