



Информация о продукте

Castrol Axle EPX 80W-140

Трансмиссионное масло для мостов

Описание

Castrol Axle EPX 80W-140 – многофункциональное масло для мостов, которое может использоваться в дифференциалах, главных передачах и других узлах легковых автомобилей и коммерческой техники, где требуется применение смазочных материалов соответствующих классификации API GL-5. Одобрено Scania для использования в их коммерческих транспортных средствах.

Преимущества

- Высокая несущая способность обеспечивает защиту зубчатых передач, работающих при высоких нагрузках, от повреждения, продлевая срок службы их деталей.
- Высокая прочность плёнки гарантирует надёжную защиту от износа и ударных нагрузок.
- Хорошие термическая стабильность и стойкость к окислению предотвращают образование отложений и загущение масла, продлевая срок службы деталей и смазочного материала.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Axle EPX 80W-140
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	г/мл	0.882
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	мм ² /с	25.6
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	мм ² /с	267
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	123
Вязкость по Брукфильду при -26 °C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	140000
Температура застывания	ASTM D97	°C	-39
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	216

Спецификации

API GL-5

Scania STO 1:0

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Axle EPX 80W-140

02 Jun 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д. 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru

Page 2 of 2