



RAVENOL CVT KFE Fluid (арт. 1211134)

RAVENOL CVT KFE Fluid - полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для бесступенчатых трансмиссий, оснащенных клинноремненным вариатором CVT (Continuously Variable Transmission) с низкой вязкостью (Low Viscosity), предназначенная для применения в вариаторах Toyota CVT.

Гарантирует оптимальную работу трансмиссии. Разработана на основе полиальфаолефинов (ПАО) с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающая бесперебойную работу бесступенчатой трансмиссии.

Область применения:

Специально разработана для бесступенчатых трансмиссий, оснащенных клинноремненным вариатором (CVT (Continuously Variable Transmission) Toyota. Обеспечивает стабильную вязкость даже при сверхвысоких механических нагрузках элементов трансмиссии.

Соответствует требованиям: Toyota 08886-02503/08886-02505

Применение RAVENOL CVT KFE Fluid обеспечивает:

- Отличные смазывающие свойства при низких температурах зимой
- Стабильный индекс вязкости
- Низкую температуру потери текучести
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Прекрасную стабильность коэффициента трения
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Нейтральность к неметаллическим материалам

Технические данные

| Параметр | Ед.измер | Данные | Метод испытания |
|------------------------------|----------|---------|------------------|
| Плотность при 20°C | кг/м | 841 | DIN EN ISO 12185 |
| Температура потери текучести | °C | -51 | DIN ISO 3016 |
| Цвет | | красный | |

Дата документа: 05.01.2017