

SRS ViVA 1 special F plus



Spezial Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl

November 2014

Eigenschaften

SRS ViVA 1 special F plus ist ein modernes Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl der SAE-Klasse 5W-30 auf Basis modernster Synthesetechnologie.

Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht. SRS ViVA 1 special F plus gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz und deutlich verringerte Reibungsverluste (HTHS < 3,5 mPa s).

Durch eine deutliche Kraftstoffersparnis trägt SRS ViVA 1 special F plus durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Einsatzhinweise

SRS ViVA 1 special F plus ist ein Spitzenprodukt speziell für Ford Pkw-Otto- und Dieselmotoren der neuesten Generation, für die Motorenöle nach Ford WSS-M2C913 C und D vorgeschrieben sind. SRS ViVA 1 special F plus ist rückwärtskompatibel nach Ford WSS-M2C913 A und B und kann auch in Motoren eingesetzt werden, bei denen Motorenöle nach ACEA A1/B1 gefordert werden.

Leistungsbeschreibung / Spezifikationen

- SAE-Klasse 5W-30
- ACEA A5/B5

Freigaben / Einsatzempfehlungen

- Ford WSS-M2C913-D
- Ford WSS-M2C913-C
- Renault RN 0700
- Jaguar
- Land Rover

SRS ViVA 1 special F plus ist ein Erzeugnis der H&R ChemPharm GmbH.

Kenndaten	Prüfmethode	SRS ViVA 1 special F plus
SAE-Klasse	SAE J 300	5W-30
Dichte bei 15 °C	DIN 51 757	0,854
Dyn. Viskosität bei -30 °C (CCS)	ASTM D 5293	4.480
Kin. Viskosität bei 40 °C	DIN EN ISO 3104	50,8
Kin. Viskosität bei 100 °C	DIN EN ISO 3104	9,39
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	171
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	236
Pourpoint	DIN ISO 3016	- 42
Basenzahl	DIN ISO 3771	11
Sulfatasche	DIN 51 575	1,2

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Made in Germany