ENEOS **МАСЛО №1 В ЯПОНИИ**

JX NIPPON OIL & ENERGY CORP., Japan

МСМ ГРУПП
www.mcmauto.ru

Техническое описание смазочных материалов ENEOS

ECOSTAGE FULLY SYNTHETIC 0W-20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Всесезонное синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, в том числе для применения в автомобилях, оборудованных гибридным двигателем, системой **START-STOP** и турбонаддувом.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Моторные масла **JX NIPPON OIL & ENERGY, Япония** идеальны для бензиновых двигателей автомобилей Японского, Европейского, Корейского, Американского и Российского производства. Масло произведено на основе уникальных топливо-сберегающих технологий, позволяющих снизить расход топлива при движении в режиме городского цикла.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масло произведено на основе синтетического базового масла с использованием запатентованной технологии **JX NIPPON OIL & ENERGY, Япония,** благодаря чему обладает высоким индексом вязкости, превосходными смазывающими характеристиками при высоких температурах и малым сопротивлением проворачиванию в условиях низкотемпературного пуска.

Обеспечивает надёжную защиту и топливную экономичность современных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников.

СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ:

API SN/RC
ILSAC GF-5

ВИДЫ ФАСОВКИ:

- Бочка по 200л;
- Ведро по 20л;
- 6 банок по 4л. в картонной коробке;
- 20 банок по 1л. в картонной коробке.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Плотность at 15 °C
g/ml 0.8506 ASTM D4052 KS M ISO 12185
Точка вспышки COC °C
230 ASTM D92 KS M ISO 2592
Кинематическая вязкость at 40 °C
mm²/s 46.00 ASTM D445 KS M ISO 3104
Кинематическая вязкость at 100 °C
mm²/s 8.699 ASTM D445 KS M ISO 3104
Индекс вязкости
171 ASTM D2270 KS M ISO 2014
Вязкость C.C.S. at -15 °C
Pa·s 6.03 ASTM D2602 KS M ISO 2121
Точка потери текучести °C
- 42.0 ASTM D97 KS M ISO 3016
Общая база №
mgKOH/g 8.78 ASTM D2896 KS M ISO 3771
Цвет
ASTM L2.5 ASTM D1500 KS M ISO 2049

JX Nippon Oil & Energy, Japan

Manufactured by MICHANG OIL IND.CO., LTD.