



Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ

Март 2016



EUROL EVOLENCE 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло с длительным сроком эксплуатации и хранения на основе технологии mid SAPS (сниженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы)

Eurol® Evolence включает в себя спектр полностью синтетических моторных масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Это масло может быть использовано в машинах, оснащенных каталитическими нейтрализаторами отработавших газов, двигателями с турбонаддувом и системами прямого впрыска, где требуется применение масел типа API SN/SN-RC (а также SJ, SL и SM) или ILSAC GF-5 (а также GF-2,-3 и -4).

Масло Eurol® Evolence, изготовленное с присадками OPT предлагает исключительно высокий уровень защиты, в том числе — для турбокомпрессоров, после продолжительных интервалов между заменами масла.

Масло Eurol® Evolence противостоит окислению при высокой температуре, а также образованию отложений, предотвращает появление шлама и нагара на поверхностях, и соответствует высочайшим стандартам 2010 США для защиты от износа двигателя.

Масло Eurol® Evolence предлагает повышенную экономию топлива и ее поддержание на достигнутом уровне, что уменьшает выбросы. Кроме этого, масло совместимо с сортами бензина, содержащими до 85% этанола (E85). Eurol® Evolence подходит для современных гибридных автомобилей таких марок, как Toyota, Honda и Lexus.

Масло Eurol® Evolence может использоваться там, где рекомендуется применение масел GM 6094M, Chrysler MS 6395 и Ford WSS-M2C-945A или 946A, поскольку Eurol® Evolence 0W-20 также соответствует требованиям GM dexos1™.

Для некоторых видов использования в тяжелых условиях эксплуатации, например — с частыми остановками или повышенными нагрузками, интервалы замены масла должны быть значительно уменьшены, в соответствии с упоминаниями в некоторых инструкциях по эксплуатации.

В случае, если качество, необходимое для отдельного транспортного средства не указано в соответствующем разделе ("Уровень качества"),

Уровень качества:

API SN; API SN-RC

ILSAC GF-5

GM 6094M

Chrysler MS 6395

Ford WSS-M2C-945A/946A

For 0W-20, 0W-30, 5W-20 and 5W-30 also:

GM dexos1™

Всегда проверяйте рекомендации производителя или спрашивайте консультанта продукции Eurol на сайте www.eurol.com, чтобы получить правильный совет для вашего транспортного средства.

Не подходит для дизельных сажевых фильтров.

Стандартные свойства:

0W-20

0W-30

5W-20

5W-30

10W-30

Плотность при 20°C

кг/л

0,847

0,847

0,848

0,852

0,855

Вязкость при 100°C

сСт

8,5

9,6



Доступные объемы

100л, 200л, 400л, 600л, 800л, 1000л, 1500л, 2000л, 2500л, 3000л, 4000л, 5000л, 6000л, 7000л, 8000л, 9000л, 10000л