



Quality is in our nature

Eurol Fusion 10W-40

Для тяжелых условий эксплуатации
дизельных масел - синтетическое

Синтетическое моторное масло для смешанных парков

Описание

Eurol Fusion 10W-40 - представляет собой надежное синтетическое моторное масло и идеально подходит для тяжелых дизельных двигателей (грузовые автомобили).

Eurol Fusion 10W-40 - имеет большое количество ведущих технических характеристик производителей оборудования и является многоцелевым, моторным маслом для смешанного парка.

Eurol Fusion 10W-40 - соответствует или превышает уменьшенные пределы отложений на поршне, верхним поршне кольцевой канавки и остальной части поршня.

Из-за своей устойчивости к высокой температуре и старению, а также сильными чистящим добавкам Eurol Fusion 10W-40 гарантирует, что двигатель и масло остается в хорошем состоянии.

Износ масло сведен к минимуму, даже в самых сложных условиях эксплуатации, тем самым моторное масло Eurol Fusion 10W-40 увеличивает интервал замены масла в двигателе, независимо от типа двигателя.

Eurol Fusion 10W-40 - содержит синтетические базовые масла, которые не только обеспечивают хороший холодный запуск, но и хорошо подходят для экономии топлива и сокращения потребления нефти из-за меньшего испарения.

Уровень производительности

Утверждено	MAN M 3275	JASO DH-1
Volvo VDS-3	Renault RLD	MB 229.1
Renault RLD-2	Caterpillar ECF-2	Voith Class A
Mack EO-N	Caterpillar ECF-1-A	
Уровень	CES 20077	
производительности	CES 20078	
API SL/CI-4	Deutz DQC III-10	
ACEA A3/B4	Global DHD-1	
ACEA E7	MTU type 2	
Allison C-4	Detroit Diesel DDC 93K215	
MB 235.27	MAN M 3271	
MB 228.3		

Физические свойства

Цвет	Коричневый	
Плотность 20°C	0.8646 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость 40°C	98.7 cSt	ASTM D 445
Вязкость 100°C	14.9 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	158	ASTM D 2270
Динамическая вязкость	6120 cP	ASTM D 2602
Базовый номер	10.4 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	1.52 wt%	ASTM D 874
Температура возгорания	210 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-36 °C	ASTM D 97

Доступно в 5L - 20L - 25L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK

E100113
Версия
1.0, 03-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com