



Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ
Декабрь 2013



EUROL MAXENCE RC 10W-60

Полностью синтетическое моторное масло для гонок и ралли

Eurol® Maxence RC 10W-60 - ультрасовременное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых, LPG и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Специальный пакет присадок делает это масло пригодным для гоночных и раллийных применений.

Eurol® Maxence RC 10W-60 образует стабильную смазывающую пленку, защищая детали от износа даже при самых тяжелых эксплуатационных условиях. Благодаря специальным присадкам, это масло отличается отличной термо- и стабильностью к окислению.

Eurol® Maxence RC 10W-60 уменьшает образование отложений и износ, а также обеспечивает большую мощность мотора.

Это масло защищает от коррозии и нагара, не теряя своей вязкости.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

API SL/CF
ACEA: A3/B4 (08)
VW 500.00/505.00
MB 229.1
BMW Special Oil
Porsche

Конкретные значения

		10W-60
Плотность 20°C	Kr/Л	0,854
Вязкость 100°C	cSt	25,1
Вязкость 40°C	cSt	184
Вязкость -20°C	cP	<7000
Индекс вязкости		170
Температура вспышки COC	°C	227
Температура застывания	°C	-36
Сульфатная зола	Wt%	1,00

Доступные объемы

E100061 - 1L, E100061 - 4L, E100061 - 5L, E100061 - 60L, E100061 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

