



Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ
Декабрь 2013



EUROL MPG EP SAE 80W90 GL4

Минеральное трансмиссионное масло для коробок и мостов

Eurol® Multi-Purpose Gearoil состоит из парафинового базового масла и присадок, включающих добавки EP (Extreme Pressure) согласно технологии фосфор/сера.

Eurol® Multi-Purpose Gearoil рекомендуется для многих типов ручных коробок передач и мостов легкового и грузового транспорта, а также автобусов, где предписано требование спецификации API GL-4.

Eurol® Multi Purpose Gearoil содержит также присадки от коррозии, окисления и вспенивания, благодаря чему обеспечивается мягкое переключение в течение длительного времени. Кроме того, масла с вязкостью SAE 80W и 80W-90 отличаются отличной текучестью при низких температурах.

Прокладки не повреждаются, и Eurol® Multi Purpose Gearoil предотвращает образование отложений.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

API GL 4
MIL-L-2105
MB 235.1 (80W)
MAN 341N/ MAN 341 type Z-1 (80W)

Конкретные значения

		80W	80W-90	85W-90	85W-140
Плотность 20°C	Kr/Л	0,887	0,882	0,884	0,899
Вязкость 100°C	cSt	10,5	14,1	14,2	26,4
Вязкость 40°C	cSt	90,9	127	132	363
Вязкость -12°C	cP	-	-	140000	140000
Вязкость -26°C	cP	140000	140000	-	-
Индекс вязкости		97	109	105	97
Температура вспышки COC	°C	206	210	213	237
Температура застывания	°C	-33	-27	-21	-18

Доступные объемы

E110605 - 1L, E110605 - 4L, E110605 - 5L, E110605 - 60L, E110605 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

