



Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ
Декабрь 2013



EUROL SUPER LITE 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Eurol® Super Lite - полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Это масло может использоваться в двигателях с или без турбонагнетателя и катализатора, а также в моторах с прямым впрыском топлива.

Eurol® Super Lite обеспечивает стабильную масляную пленку при холодном запуске и сохраняет ее при высоких температурах и тяжелых эксплуатационных условиях.

Eurol® Super Lite обеспечивает отличную защиту от износа, ржавчины и окисления, специальные присадки сохраняют двигатель в чистоте и предотвращают образование отложений и нагара.

Eurol® Super Lite обладает топливной экономичностью и может смешиваться с синтетическими и минеральными моторными маслами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Eurol♦ Super Lite 5W-30, 5W-40, 5W-50;

API: SN/CF

ACEA: A3/B4 (08)

VW 502.00/505.00 (одобрено 5W-40)

MB: 229.1 и 229.3

BMW LL-98

GM-LL-B-025 (5W-30 & 5W-40)

Porsche A40 (5W-40)

Renault RN 0700 & RN 0710

(одобрено 5W-40)

Eurol♦ Super Lite 5W-20;

API: SN/CF

ACEA: A3/B4 (08)

Конкретные значения

♦	♦	♦	♦	5W-20	♦	5W-30	♦	5W-40	♦	5W-50
Плотность 20°C	♦	Kr/Л	♦	0,851	♦	0,851	♦	0,849	♦	0,851
Вязкость 100°C	♦	cSt	♦	7,5	♦	11,4	♦	14,7	♦	19,6
Вязкость 40°C	♦	cSt	♦	42,3	♦	69,0	♦	89,4	♦	126
Вязкость -30°C	♦	cP	♦	<6600	♦	<6600	♦	<6600	♦	<6600
Индекс вязкости	♦	♦	♦	142	♦	159	♦	172	♦	178
Температура вспышки COC	♦	°C	♦	218	♦	218	♦	222	♦	223
Температура застывания	♦	°C	♦	-36	♦	-42	♦	-42	♦	-42
Сульфатная зола	♦	Wt%	♦	1,16	♦	1,20	♦	1,20	♦	1,20

Доступные объемы

E100091 - 1L, E100091 - 4L, E100091 - 5L, E100091 - 60L, E100091 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

