



Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ

Декабрь 2013



EUROL SYNTENCE 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло long-life VW 504.00/507.00; MB 229.51; BMW LL-04

Eurol® Syntence 5W-30 - полностью синтетическое моторное масло для бензиновых, LPG и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, оборудованных фильтрами сажевых частиц (для соответствия нормам Euro-4 по выхлопным газам). Это масло специально разработано для автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Seat и Skoda) и подходит для увеличенных интервалов замены (до 30.000 км для бензиновых и 50.000 км для дизельных моторов).

Eurol® Syntence 5W-30 обеспечивает стабильную масляную пленку при холодном запуске и сохраняет ее при высоких температурах, трение сведено к минимуму.

Eurol® Syntence 5W-30 разработано по технологии присадок Eurol OPT и содержит меньшее количество серы, фосфора и фосфатов, что предотвращает забивание фильтра золы частиц и продлевает их срок эксплуатации.

Eurol® Syntence 5W-30 специально разработано для соответствия спецификациям VW 504.00 и 507.00, но также подходит и для автомобилей, требующих спецификации VW 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 и 505.00.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ACEA A3/B4 (07) , ACEA C3 (08)

VW 504.00/507.00 (одобрено)

MB 229.51

BMW LL-04

Porsche C30

Это масло не подходит для двигателей R5 и V10 до 2007 года выпуска. Для этих моторов требуется VW 506.01, и Eurol Super Ultra II отвечает данным требованиям.

Конкретные значения

5W-30		
Плотность 20°C	Kr/Л	0,847
Вязкость 100°C	cSt	11,7
Вязкость 40°C	cSt	72,0
Вязкость -30°C	cP	<6600
Индекс вязкости		158
Температура вспышки COC	°C	210
Температура застывания	°C	-42

Доступные объемы

E100062 - 1L, E100062 - 5L, E100062 - 60L, E100062 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

